

LSSF-320螺旋式砂水分离器 环保设备 污水处理设备

产品名称	LSSF-320螺旋式砂水分离器 环保设备 污水处理设备
公司名称	湖州亚杭环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亚杭 型号:LSSF-320
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇上狮村
联系电话	86 0572 6088108 18267298881

产品详情

一、用途：

螺旋式砂水分离器用于污水处理厂沉砂池，将沉淀池排出的砂水混合液进行砂水分离。

二、型号表示方法：

Lssf - 260 -

：水箱标记：不锈钢水箱 不标注

钢筋混凝土水箱

260：u型槽 mm

Lssf：螺旋式砂水分离器

三、特点：

螺旋式砂水分离器综合了国内外该类型产品的使用情况后改进设计的，解决了衬条更换不便和螺旋轴向位置不可调的缺陷，其特点如下：

1 分离效率可达96%~98%，可分离出粒径 0.2mm的颗粒;2 采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便;3 结构紧凑,重量轻;4 新型传动装置,其关键产件--减速器为先进的轴装式,不用联轴器,安装对中方便;5 衬条为快装式,便于更换;6 螺旋轴向位置可调,便于调整其尾部和箱壁的安全间隙.

四、构造及工作过程:

螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、u型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。

砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱，混合液中重度较大的，如砂粒等将沉积于槽型底部，在螺旋的推动下，砂粒沿斜置的槽底提出升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。

五、主要技术参数：

参数	lssf-260	lssf-320	lssf-355	lssf-420
设备型号				
处理量l/s	5-12	12-20	20-27	27-35
电动机功率kw	0.37		0.75	

六、螺旋式砂水分离器订货要求：

1、按型号表示方式书写全称；2、使用环境（户内、外及其它）；3、如采用钢筋混凝土水箱，应提供相关部分的工程设计资料。

文献出自：<http://www.zjyhang.com/productshow.asp?articleid=1221>

公司主要产品：

格栅除污机<http://www.zjyhang.com/html/geshan.html>

螺旋输送机<http://www.zjyhang.com/html/lxssj.html>

螺旋压榨机<http://www.zjyhang.com/html/lxyzj.html>

砂水分离器<http://www.zjyhang.com/html/ssflq.html>

本产品的加工定制是是，品牌是亚杭，型号是LSSF-320，功率是123（kw），处理污水量是40（m³/h），官网是www.zjyhang.com