

批量生产 船用污水处理装置 船舶生活污水处理装置

产品名称	批量生产 船用污水处理装置 船舶生活污水处理装置
公司名称	肇庆海通船舶舾装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海通 型号:WCG
公司地址	肇庆市端州一路蓝田工业园（肇庆澳博不锈钢实业有限公司内）
联系电话	13827519902 18902366722

产品详情

一、概述

wcg系列生活污水粉碎消毒贮存柜用于船舶上贮存各类生活污水，或经污水处理装置处理过的固体残渣，亦能与污水处理装置配套作转驳柜使用.本贮存柜具备加药消毒、残渣粉碎、柜内冲洗和将处理后的污水残渣排至舷外（指定水域和接收设备）的功能。

二、技术性能

型号	容量m	工作方式	排量m/p	压头mpa	电源v/hz	配用功率kv	控制方式
wcg-0.3	0.3	粉碎消毒	10	0.11	380/50	1.1	自动报警
wcg-0.5	0.5	粉碎消毒	10	0.11	380/50	1.1	自动和手
wcg-1	1	粉碎消毒	10	0.11	380/50	1.1	动控制
wcg-2	2	粉碎消毒	20	0.11	380/50	2.2	
wcg-3	3	粉碎消毒	30	0.11	380/50	4	
wcg-4	4	粉碎消毒	30	0.11	380/50	4	
wcg-5	5	粉碎消毒	30	0.11	380/50	4	

三、排放水水质标准

大肠菌类：大肠菌群的最近似数不得超过100个/100ml。

四、 工作原理

本设备采用：污水--循环粉碎--消毒--排放，为其工作原理。生活污水经泄放管流入贮存柜内，当贮存柜内的污水积集到规定的控制高位时，电器控制箱自动发出声光报警信号，可自动或人工启动粉碎泵组，使污水在贮存柜内往复循环粉碎，此时，加药器中的消毒剂溶解，滴入贮存柜中与生活污水混凝，以达到消杀大肠杆菌之目的。当循环粉碎到所控制的时间后，电器控制箱发出排放信号，通知有关人员进行排放。排放时，当贮存柜内污水液位降到控制低位时，粉碎泵组自动停止工作，待贮存柜内污水液位重新到达高位时，重复进行以上动作。以上动作均可转换成手动控制

本产品的加工定制是是，品牌是海通，型号是WCG，功率是2000（kw），处理污水量是0.3-5（m³/h），规格是WCG-2