浅层气浮机，浅层气浮机性能

产品名称	浅层气浮机，浅层气浮机性能
公司名称	潍坊中冠环境工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 气浮设备种类:浅层气浮机 品牌:亿煤
公司地址	山东省潍坊市潍城区北关街道永安路2929号银泰综合楼12楼8号
联系电话	13326365991 13326365991

产品详情

气浮机介绍

浅层气浮广泛应用于给排水处理工程。第一，应用于以湖泊水为水源的自来水厂水处理，除藻降浊。第二，应用于工业污水处理工程，如石油化工、纺织、印染、电镀、制节、食品工业等领域。第三，应用于污水中有用物质的回收，如：造纸、浆粕水中的纤维回收等领域。

气浮机应用范围

浅层气浮广泛应用于给排水处理工程。

应用于以湖泊水为水源的自来水厂水处理，除藻降浊。

第二，应用于工业污水处理工程，如石油化工、纺织、印染、电镀、制节、食品工业等领域。

第三，应用于污水中有用物质的回收，如：造纸、浆粕水中的纤维回收等领域。

浅层气浮机主要特点：

外形紧凑，占地小

设计合理，电耗省

溶气效率高

处理效果稳定，机电仪实现了一体控制 操作方便、维护简单

气浮机参数

型号规格	zcqj-10	zcqj-20	zcqj-50	zcqj-80	zcqj-100	zcqj-120	zcqj-200	zcqj-250	zcqj-300
处理水量(m3/h)	10	20	50	80	100	120	200	250	300
外形尺寸q×（mm）	1800×1200	2200×1200	3400×1440	4300×1440	4800×1440	5400×1520	6800×1520	8000×1600	8400×1600
气浮池直径（mm）	1800	2200	3400	4300	4800	6000	6500	8000	8400
有效水深（mm）	400		450	500					
停留时间（min）	4~6								
驱动方式	中心传动			周边传动					
驱动功率（kw）	0.55		0.75			1.1	1.5		
进水管直径（mm）	32	65	65	80	80	80	125	150	150
出水管直径（mm）	65	80	125	150	150	200	300	300	350
排水管直径（mm）	80	80	125	125	150	150	200	250	250
运行重量（kg）	3200	4200	8800	15200	20000	22800	45000	49800	58400

气浮机实物图

??13326365991

手机快速访问

服务体系

1?????????????????????2?????????????????3?????????????????????????????????????24?????????
????

公司介绍

??

????????????????????????xinlai???

?

??

??