

“龙泰牌”LT-A型碳纤维远红外线电加热汽车喷漆烤漆房

产品名称	“龙泰牌”LT-A型碳纤维远红外线电加热汽车喷漆烤漆房
公司名称	济南双成涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:LT-A型 房体外径尺寸:7000*5100*3200 (mm)
公司地址	章丘市辛寨镇政府商业街
联系电话	15054195888 13954177796

产品详情

我公司专业生产各种远红外电加热式，燃油式汽车烤漆房，家具烤漆房。本产品广泛应用于汽车.家具.五金.航天等设备制造。本产品性能温定，质量上乘。欢迎广大客户来电选购，量大优惠。

我公司专业生产各种远红外电加热式，燃油式汽车烤漆房，家具烤漆房。本产品广泛应用于汽车.家具.五金.航天等设备制造。本产品性能温定，质量上乘。欢迎广大客户来电选购，量大优惠。28000元此价格包含安装，不包含运费和发票。安装期间需方负责工人食宿，货到付清全部烤漆房款，然后卸车安装。安装完毕需方需用水泥固定底座和爬坡台。不怕不识货，就怕货比货，买家可以对比下与别家的配置，一年免费质保。以下为非标配置：

电话0531-83548968/83549479

免费热线：400-0518-157

qq：837143568

2、产品说明：

颜色：蓝色/橘红色/绯红色/橘黄色/白色

此烤漆房占地（长宽高）7*5.1*3.2米或者8.1*4*3.2米

尺寸可以根据车间大小定做

名称	规格

外/内径	7*5.1*3.2米/6.9*3.9*2.55米
复合板	50厚铁皮双0.3，泡沫8公斤
底格栅	机制3*3扁铁，跑道加重3*4
爬坡台	机制3*3扁铁与4*4角铁焊接
立腿	平面10#槽钢或凸型钢，立腿8#
箱体	4*4镀锌方管焊接复合板镶铝合金
照明	24组华强照明
顶梁	4*4方管焊接
二层折弯件	0.4彩涂板折成，
过滤棉	vf600立体胶
过滤棉框	镀锌25mm方管
门及包边	专用铝合金型材
风机	3kw风机两台
电线	铜芯4平方
升温	24组豪华碳纤维红外线
风筒	04镀锌板机制
其他零部件	烤房专用

3、产品信息：

???????????

1喷漆房外径尺寸为7000*5100*3200，内径尺寸6900*3900*2550门尺寸2940*2450。

2喷房房体采用彩涂隔热夹芯板，保温板本厂专业生产制造，密封保温性能好，使喷漆房的寿命的到了相应的保证，厚度为50，铁皮双面03，泡沫8公斤。

3底格栅和爬坡台为3*3扁铁机制焊接，主道加重3*4，耐力度高。

4格栅做平面为10#槽钢或凸型钢，立腿为8#槽钢，焊接而成。

5照明系统采用新款设计，24组40w华强高效灯管，最先进的电子镇流器，喷漆操作时无阴影，光照度高达800勒克司以上，低压至180伏时仍能正常工作。

6顶梁采用4*4镀锌方管焊接，永不生锈，为喷房净化环境奠定基础。

7二层折弯件采用04彩涂板折制而成，美观大方。

8过滤系统采用vf600立体胶过滤棉，寿命是平面胶的2倍，采用先进技术达到片向气流排列方式，能将空气中尘粒等杂物滤去，喷漆表面无尘埃杂物，空气流量大大提高，确保空气洁净，过滤效率高达98%以上。

9过滤棉框采用025镀锌方管铆接，承受力强，永不生锈。

10升温系统采用四平方铜芯线连接24组豪华型碳纤维加热管，热转换率高于95%。

11送风系统采用江苏产3kw蜗牛式风机两台，本风机引进西门子技术生产的外转子离心式风机，噪音低，风量大，通风好，保证作业区空气流速平均在0.3m/s，能满足空气，洁净度要求，提高油漆利用率，确保房内风量在30000m³/h，换气次数为260/n。

12箱体采用4*4方管焊接，主要封口为复合板镶铝合金，更加美观，为降噪打下基础。

13风筒为机制04镀锌板，口径为60*60，排风流畅，机制更坚固，更美观。

14控制柜，自动控温，带漏保功能，质量信得过。

15门及包边采用专用铝合金型材，确保安装完毕后的美观程度

16安全防压装天地锁，能保证烤漆房内压力过高时，自动打开房门，确保工作人员安全。

17其他零部件为烤房专用。

本产品的加工定制是是，型号是LT-A型，房体外径尺寸是7000*5100*3200（mm），房体内径尺寸是6900*3900*2600（mm），进风机风量是27000（m³/h），满载室风速是0.32（m/s），房内换气次数是260（次/h），最高工作温度是80（ ），总功率是24（Kw），温度是50-60度