环保家具烤漆房 优质家具烤漆房 家具烤漆房

产品名称	环保家具烤漆房 优质家具烤漆房 家具烤漆房
公司名称	章丘奥强汽保有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 房体外径尺寸:7*4*3.2（mm） 房体内径尺寸:6.9*3.9*2.6（mm）
公司地址	山东省济南市章丘市刁镇永清寺工业园
联系电话	0531-83520644 18668946517

产品详情

产品说明

喷漆烤漆房产品说明：

a01、喷漆时具有照明、空气净化、漆雾处理和废气处理等功能；烤漆时具有空气净化、热风循环、自动恒温、烤漆定时、超温断电、超温报警和废气处理等功能。

a02、烤漆和喷漆作业通过风门控制空气自上而下内外循环方式，结构合理，经济实用。漆雾和废气采用干式过滤，免除了废水的二次处理；具有投资成本少、运行费用低等显著特点。

b、主要配置：

b01、设备用途：喷漆烤漆两用房（喷烤一体房）；

b02、房体：采用60mm厚保温夹芯板，12g保温层、内外0.326mm彩钢板,三扇推拉门配玻璃观察窗，铸钢承载铰链，上下联锁式插销；

b03、底座：高度280mm，二排地网格栅、三排脚板、纵横梁支撑柱均经过全镀锌处理；

b04、燃烧器：1台26万大卡柴油燃烧器；

b05、热交换器：1台，进口sus304耐热不锈钢制作，三循环结构，配泄压阀；

b06、房内照明装置：32支飞利浦灯管+专用电子镇流器，保证房内光照度大于850lux；

b07、空气净化装置：进风口10um初效过滤+顶部立体胶4um精密过滤，过滤效率98%；

b08、送风机：2台3kw低噪音、大风量、高风压、双进风离心式风机；

b09、排风机：1台2.2kw低噪音、大风量、大叶片轴流式风机；

b10、漆雾处理装置：干式，50mm厚的玻纤漆雾过滤棉吸附，抽屉式结构，更换方便；

b11、废气处理装置：干式，活性炭吸附，抽屉式结构，更换方便；

b12、压力保护装置：当房内压力过大时可自动泄压，保护设备和工作人员安全；

b13、三重温控保护装置：电子温控+机械温控仪（超温自动断电）+超温报警器；

b14、集中控制装置：主要部件接触器、空气开关采用正泰电器。

公司地图地址

本产品的加工定制是是，房体外径尺寸是7*4*3.2（mm），房体内径尺寸是6.9*3.9*2.6（mm），进风机风量是25000（m3/h），满载室风速是0.3（m/s），房内换气次数是260（次/h），最高工作温度是70（℃），升温时间是10-20（min），总功率是32（Kw），温度是50-60度