

氧气源臭氧一体机 泳池处理专用臭氧一体机 氧气源臭氧发生器

产品名称	氧气源臭氧一体机 泳池处理专用臭氧一体机 氧气源臭氧发生器
公司名称	武汉富康隆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:FKL-G
公司地址	武昌区徐东大街迎宾华府B区2幢5层5号
联系电话	13659804578 13545150318

产品详情

氧气源臭氧一体机 泳池处理专用臭氧一体机 氧气源臭氧发生器

氧气、臭氧发生器一体机该系列产品以内置氧气发生器产生的氧气为气源，采用臭氧发生技术产生高浓度臭氧。本机内置无油空气压缩机、过滤装置，插电即可产生臭氧,方便使用、运行稳定、容易安装。

一、 氧气源臭氧一体机特点：

- 1、 本机内的氧气发生器以世界著名生产厂家美国uop公司的制氧分子为吸附剂，用变压吸附法（psa）将空气中的氧气与氮气分离，并滤除空气中的有害物质，从而获取符合医用标准的高浓度氧气。
- 2、 本机内的强效臭氧发生器应用大规模igbt集成技术，采用极其稳定、效率极高、超长寿命的钛金脱羟石英结构或脱羟石英结构放电单元，空气冷却（40g以上采用水冷却），生产部件为国际名厂产品。发生器智能型设计为世界领先技术。
- 3、 臭氧量可调，噪音低。
- 4、 操作简便，随用随制，连续产生臭氧。

二、 氧气源臭氧一体机组成：

两组氧气发生器单元（美国uop制氧分子）、电磁阀（日本ckd、smc，台湾产airtac、sns）、切换板、气水分离器、医用无油空气压缩机。

臭氧发生器单元、不锈钢外壳、电流表、台湾产150风扇、气体流量计、臭氧调节旋钮等。

三、 氧气源臭氧一体机相关数据、图表：

1、产品参数（注：以下参数可能有适当变动）

	臭氧产量	结构	制氧量	总功率	冷却方式	工作电源	重量
	(g/h)		(l/min)	(kw)		(v hz)	(kg)
fkl-y0b-10g	10	一体	3~4	0.4	风冷	220 50 (48
fkl-y0b-15g	15		5	0.42		国内)	50
fkl-y0b-20g	20		5	0.45		110 50	52
fkl-y0b-40g	40		5~6	1.7	水冷	(国外部分电源)	70
fkl-y0b-50g	50		5~8	1.8			75
fkl-y0b-80g	80		8~12	2.0			90
fkl-y0b-100g	100		8~15	2.5			100

欢迎来电咨询配置！

本产品的加工定制是是，型号是FKL-G