

景观游泳池水处理吸污设备 游泳池净水设备工程

产品名称	景观游泳池水处理吸污设备 游泳池净水设备工程
公司名称	上海捷宜水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:JY-1 流量:0.5 (t/h)
公司地址	中国 上海市 上海市普陀区同普路1031弄1号楼A座 (长征工业园)
联系电话	86 021 52698301/2/3 13917086068

产品详情

.....

.....

.....

.....

过滤沙缸：工作压力 0.5mpa,

过滤浊度小于2ntu。

二、工作原理：

过滤器是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器的腔体内。当控制旋钮打到“filter（过滤）”位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤管路中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。池水经过过滤器，微小的污物被沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回到水池。这一整套程序都是连续自动的，且为水池过滤器和管道系统提供了完整的循环过程。

过滤器经过一段时间的使用，积存的污物阻碍水流使其减弱。这时就要对过滤器进行清洁。将控制开关打到“backwash”（反冲洗）位置，这时水流就变成了反方向流动，水流直接到达过滤器腔体的底部，再经过沙层反冲上来，将以前捕集的污物，残渣冲起从排污口排出，每次反冲洗后，应将控制开关打到“rins

e”（冲洗）位置，开启水泵0.5至1分钟后关闭，然后打到“ filter ”位置，重新开始正常的过滤。

本产品的加工定制是是，型号是JY-1，流量是0.5（t/h），游泳池类别是通用，进口直径是40（mm），循环周期是8（小时/次），高效过滤器是碳滤，出口直径是40（mm），功率是10（w），游泳池容积是3000，毛发聚集器是5（mm），泵型号是水泵