

食品工业品热泵烘干、高温热泵烘干房、产品老化房、烘干系统

产品名称	食品工业品热泵烘干、高温热泵烘干房、产品老化房、烘干系统
公司名称	上海涌丽环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海涌丽 型号:YL-HGJ10(10P)
公司地址	上海市奉贤区科工路869号第4幢第一层第61车间
联系电话	86 021 67187312 15921819362

产品详情

高温热泵烘干机产品独特优势：

- 1) 热泵烘干机集除湿、加热、制冷、排温、通风为一体智能化设备，为新型节能减排干燥设备。
- 2) 采用双效除湿技术的中间换热除温除湿，大大提高除湿性能比，节能效果明显。
- 3) 突破传统除湿机及普通热泵除湿干燥机技术瓶颈：解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿性能差甚至空转（压缩机运转不除水）技术难题。
- 4) 独特的排风热回收设计：减少排放热量损失，综合节能性更好；
- 5) 先进的新风预除湿功能可保证进新风干燥，适合严格的干燥工艺；
- 6) 高温热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备，在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也不会有烟气或明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度湿度，智能化程度高。

热泵烘干机性能特点：1) 安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；2) 高效节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为加热器的1/3~1/4；同燃煤、油、气烘干设备相比，可节省75%左右的运行费用。1度电等于4度电。

3) 环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，完全符合食品卫生标准，是一种可持续发展的环保型产品。

4) 运行安全可靠：整个系统的运行无传统干燥器（燃油、燃气或电加热）中可能存在的易燃、易爆、中

毒、短路等危险，是一种绝对安全可靠的全封闭干燥系统。5) 使用寿命长，维护费用低：是在传统空调的技术基础上发展而来的，工艺技术成熟，性能稳定、可靠，使用寿命长；运行安全可靠，全自动免人工操作，智能化控制。

6) 舒适方便，自动化、智能化程度高：采用自动控恒温装置，24小时连续干燥作业。7) 适用范围广，不受气候影响：可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业。

热泵烘干工程安装图片：

热泵烘干机主机参数表：

型号	yl-hgj03(3p)	产品执行标准编号	gb/t
电压/频率	380v~/3n/50hz	环境温度范围	0
额定功率kw	3.8 kw	防触电等级	
制热量	10.5	防护等级	
额定电流a	7.5a	噪音	
最大功率	4.2kw	风量m ³ /h	4500-
最大电流	8.1a	外形尺寸	1965 ×
除湿量	7.5l/h	重量	
制冷剂/充注量	混合冷媒/3.8kg	最大排气压力	
出风口尺寸	400 × 400mm	回风口尺寸	583

型号	yl-hgj06(6p)	产品执行标准编号	gb/t
电压/频率	380v~/3n/50hz	环境温度范围	0
额定功率kw	6.8 kw	防触电等级	
制热量	26	防护等级	
额定电流a	13.6a	噪音	
最大功率	8.2kw	风量m ³ /h	4500-
最大电流	16.5a	外形尺寸	2100 × 1
除湿量	15l/h	重量	
制冷剂/充注量	混合冷媒/3.8kg	最大排气压力	
出风口尺寸	660 × 660mm	回风口尺寸	1147

型号	yl-hgj10(10p)	产品执行标准编号	gb/t
电压/频率	380v~/3n/50hz	环境温度范围	0
额定功率kw	11.2 kw	防触电等级	
制热量	35.0kw	防护等级	
制冷量	25kw	噪音	
额定电流a	23.0a	循环量m ³ /h	9000~
最大功率	13.2kw	外形尺寸	2372 * 1
最大电流	27.5a	重量	
除湿量	20l/h	最大排气压力	
制冷剂/充注量	混合冷媒/3.5kg × 2		
出风口尺寸	760 × 760mm	回风口尺寸	1147

本产品的加工定制是是，品牌是上海涌丽，型号是YL-HGJ10(10P)，产品用途是食品烘干、农业产品烘干，产品别名是烘干设备，节电设备类型是工业节能设备，规格是3P,6P,10P