

# 海康威视8804HW-SH 4路高清视频监控硬盘录像机支持手机远程

产品名称	海康威视8804HW-SH 4路高清视频监控硬盘录像机支持手机远程
公司名称	上海财胜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:8804HW-SH 电源:12 ( V )
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2166室C座
联系电话	02160490659 13761489111

ds-8804hw-sh

视音频输入

模拟视频输入

4路, bnc接口 ( 电平  
vp-p, 阻抗: 75 )  
ntsc自适应

音频输入

4路, bnc接口 ( 电平  
vp-p, 阻抗: 1k

视音频输出

cvbs输出

2路, bnc接口 ( 电平  
vp-p, 阻抗: 75 )  
率: pal制式704\*576  
制式704\*480

环通输出

4路

hdmi输出

1路, 分辨率: 1920  
/60hz、1280 × 1024/6  
1280 × 720/60hz、102  
8/60hz

vga输出

1路, 分辨率: 1920  
/60hz、1280 × 1024/6  
1280 × 720/60hz、102  
8/60hz

cvbs主输出

1路, bnc接口 ( 电平  
p-p, 阻抗: 75 )  
率: pal制式704\*576

视音频编码参数	音频输出	制式704*480 2路，rca接口（线性，阻抗：1k $\Omega$ ）
	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	所有通道支持wd1/4/cif/qcif
	视频帧率	pal：1/16--25帧/秒、 ：1/16--30帧/秒
	视频码率	32kbps-3072kbps，可 义，最大3072kb
	码流类型	复合流/视频流
硬盘驱动器	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	64kbps
	双码流	支持
	同步回放	4路
	类型	4个sata接口,1个esata
外部接口	最大容量	每个接口支持容量最 的硬盘
	语音对讲输入	1个，rca接口（电平 p p，阻抗：1k $\Omega$ ） 音频输入复用
	网络接口	1个，rj45 10m/100m m自适应以太网
	串行接口	1个，标准rs-485串行 ；1个，标准rs-232串 口；1个，键盘485
其他	usb接口	3个，usb 2.0
	报警输入	4路
	报警输出	1路
	电源	ac220v，47--63 h
	功耗(不含硬盘)	25w
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	机箱	2u 19英寸机箱
	尺寸	445mm（宽） $\times$ 470 深） $\times$ 95mm（高
	重量（不含硬盘）	8kg

主要特性 • 支持cvbs vga hdmi同时输出； • 支持所有通道wd1实时编码

- hdmi与vga输出分辨率最高均可达1080p；
- 采用hikvision云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
- 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；
- 最大支持16路同步回放；
- 支持标签定义、查询、回放录像文件；
- 支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
- 支持录像文件倒放功能；
- 支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；
- 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期；
- 支持esata盘库，可用于录像和备份；
- 支持重要录像文件保护功能；
- 支持4个sata接口；
- 支持ipv6协议；
- 支持海康威视ddns域名解析服务，一键配置上网。

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是8804HW-SH，电源是12（V），类型是嵌入式监控主机，通讯接口是BNCVGAHDIM，工作温度是-10 -- + 55 （ ），工作湿度是10%--90%（%），适用范围是监控主机，硬盘容量是支持容量最大4TB的硬盘，录像帧数是PAL：1/16--25帧/秒,NTSC：1/16--30帧/秒，监视分辨率是1920 × 1080/60Hz，录像分辨率是704\*576，设备内存是无