

## 脱碳器系统(图) 中信 洗涤塔

产品名称	脱碳器系统(图) 中信 洗涤塔
公司名称	枣强县中信玻璃钢环保设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中信 型号:洗涤塔
公司地址	枣强县新华东街
联系电话	86-03188238583 18903189166

## 产品详情

玻璃钢洗涤塔是硫酸生产线的主要设备，该塔的主要作用是：由塔底进塔的带有矿尘、砷、硒、氟、二氧化硫等杂质和二氧化碳气体，经填料层，由塔顶排出。而稀硫酸通过塔顶的喷嘴喷淋，使之填料层中气液充分接触，除去杂质，达到净化气体的作用。

进塔气体的组成：<http://www.hbfrp.cn>

so<sub>2</sub> 7.5-8.0% so<sub>3</sub> 0.2-0.1% 酸雾 3g/nm<sup>3</sup>

f 0.2g/nm<sup>3</sup> as 0.9g/nm<sup>3</sup> 矿尘 0.06g/nm<sup>3</sup>

喷淋酸组成：

h<sub>2</sub>so<sub>4</sub> 10-15% f 4g/q as 18g/q

设计压力：0.02kg/cm<sup>2</sup> 设计温度：70

由于工作介质腐蚀性很强，一般填料及一般工艺制作的玻璃钢是达不到要求的，为此我厂制造的玻璃钢洗涤塔，其耐腐层、增强层、防老化层均采用了特殊工艺、特殊材料的耐腐蚀玻璃钢制作。该塔为园形分段、分片组装形式，分为上塔体、中塔体、下塔体、环形管喷淋装置。填料选用鲍尔环填料，具有很好的表面新气液接触，使用效果良好。<http://www.hbfrp.net>

联系人：李勇 电话：0318-8238583 手机：18903189166

联系人：李勇 电话：0318-8238583 手机：18903189166

本产品的加工定制是是，品牌是中信，型号是洗涤塔，处理气量是1000-500000（m<sup>3</sup>/h），净化率是95-99（%），规格是洗涤塔