

双柱举升机 龙门式举升机 运行平稳

产品名称	双柱举升机 龙门式举升机 运行平稳
公司名称	章丘市金利烤漆设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:龙门举升机 型号:JL-QJY3.2
公司地址	章丘市辛寨镇柳塘口村
联系电话	053183543376 13791089788

产品详情

双柱液压举升机

特点：

- 1、液压双缸驱动，升降平稳
- 2、链条举升系统
- 3、钢丝绳平稳装置
- 4. 下边无障碍

要求：基础混凝土强度达到200#以上，厚度150mm以上

型号	举升重量	举升高度	举升时间	总高	总宽	柱间宽	最低高度	电源（v）
jl-qjy3.03t		1750mm	60s内	2800mm	3400mm	2800mm	105mm	380/220

- 1、该设备的使用必须严格遵守操作程序。
- 2、每天应做常规检查，发现其故障，元件损坏，锁止机构不能正常工作时，应避免操作。

- 3、在举升或降下车辆时，应确保柱台周围无障碍，并确保保险锁打开。
- 4、升降台不能超重，汽车上、下时应注意安全。
- 5、在举升到达所希望高度时，必须操作锁止钮使柱台锁止可靠，当发现台面有倾斜时，应适当升起，重新完成锁止，如不能完成，则禁止使用。
- 6、在使用柱台上的千斤顶时，应注意安全，举升车辆时举升点应可靠，防止车辆倾斜和损坏车上零件，升起后，加必要的保护装置。
- 7、在降下柱台时，确认工具、人员、零件等撤离。
- 8、若有人在车下工作时，他人禁止操作任何按钮和保险装置。
- 9、在使用完毕后，应将柱台降到最低位，并切断电源。
- 10、每天下班前，应对柱台及升降区域完成必要清洁工作。

本产品的加工定制是是，类型是龙门举升机，型号是JL-QJY3.2，举升重量是3.2T（kg）