高精度粘结强度检测仪 油液质量检测仪

产品名称	高精度粘结强度检测仪 油液质量检测仪
公司名称	沧州兴业试验仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:油液质量检测仪 品牌:沧州兴业
公司地址	河北 沧州市运河区 经济技术开发区新华路89号
联系电话	0317-5103360 18031700351

产品详情

为2000系列产品的更新换代产品

功 能：现场检测外墙饰面砖、外墙外保温材料、油漆、涂料的粘

结强度

智能型、存储量更大、查询更方便、精度更高

适用标准：

jgj110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》

jgj126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

jgj144-2004《外墙外保温工程技术规程》

jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

jg149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

特 点：

它不仅可测外墙饰面转的粘结强度、还可检测外墙外保温材料、油漆和涂料的粘结强度，其最大特点：

（1）高精度：最小可测得0.001kn的力值； 智能背光技术,即使在暗处检测,也清晰

可见

（2）大容量，该检测仪最大可存储带编号的１２00个测量值（测点编号自动生成）

（３）大屏幕液晶显示，全中文菜单，四行汉化功能显示，可实现检测数据的保持＼存

储＼查询（上下翻滚查询）＼删除

（４）rs232接口,软件功能强大,可将检测数据传输至计算机,智能统计最大值\\最小值

平均值\\合格率,自动生成标准检测报告

(5)首创细分标定技术，使检测精度更高＼数值更稳＼操作更简单

（6）高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，加压速度可提高近10倍

彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳；

（７）采用高效镍-氢充电电池和智能提示充电系统，实现电源供给的智能化

仪器主机 依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准jgj110-97的要求，使用标准块的规格为95mm×45mm×8mm和40mm×40mm×8mm，保温材料标准试块的规格为100mm×100mm×8mm，在满足合格要求时的最小拉力为0.64kn，最大拉力为2.56kn，针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点，专将最大拉力设计6.00kn，以确保仪器的检测精度.

ｓｗ-３０００ａ智能高精粘结强度检测仪是最新的更新换代产品，是施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理公司的首选产品，深受欢迎。

基本配置：

1、主机壹台；（含高精度传感检测单元）

2、智能数字峰值保持表壹只；（独家首创大屏中文菜单显示技术和软件细分标定技术）

3、传感器连接导线壹根；

4、数据分析软件一套；

5、标准块两组各叁只（95mm×45mm/40mm×40mm）

6、说明书壹本；

7、行业标准规范壹套；

8、铝合金包装箱壹只；9、充电器壹个 10、合格证和保修卡各壹张

sw-3000a与zqs6-2000a比较

型 号	zqs6-2000a	sw-3000a
高精度	0.001kn	0.001kn

测量范围	0～6.000kn	0～6.000kn
高效加压装置	有	有
峰值保持	有	有
存储量		1200个
软件标定	有	有
高精度传感单元	有	有
高效镍氢充电电池	有	有
菜单式查询	无	有
rs232接口	无	有
数据传输功能	无	有
数据删除功能	无	有
数据传输软件	无	有
大屏幕（带背光）	无	有
自动生成检测报告功能	无	有

本产品的加工定制是是，类型是油液质量检测仪，品牌是沧州兴业，型号是ZQS6-2000A