

# 地下光缆故障定位仪 四轮定位仪 四轮定位 定位仪 四轮定位仪价格

产品名称	地下光缆故障定位仪 四轮定位仪 四轮定位仪 定位仪 四轮定位仪价格
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:四轮定位仪
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

## 产品详情

类型：通讯检测仪器重量：0.9（kg）产品用途：通过向地下管道发送出特定的电磁波信号，探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时，收到的信号最小（几乎为零）的原理来测定埋地电缆的走向和深度。型号：sl-208型地下光缆外护层故障定位仪规格：款多供选加工定制：是外形尺寸：60×160×120（mm）

### 产品说明

sl-208型地下光缆外护层故障定位仪能在不挖开复土的情况下，方便而准确地查出地下光缆的走向、埋土深度及故障点。是电

力、通讯部门和厂矿企业不可缺少的设备和得力助手。通过向地下管道发送出特定的电磁波信号，探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时，收到的信号最小（几乎为零）的原理来测定埋地电缆的走向和深度。

面垂直相切时，收到的信号最小（几乎为零）的原理来测定埋地电缆的走向和深度。

- 【特点 1.体积小、重量轻、携带方便；  
2.检测方法简单，维护简便，具有自动保护功能；  
3.电源电压低，交直两用，适用性强； 4.发射机功率大、效率高；  
5.检测误差小、抗干扰能力强；  
6.性能稳定可靠，对环境适应能力强。 【主要技术指标】（一）发射机技术指标：  
1.发射功率： 25w，可调； 2.发射频率：1k±0.1hz，节拍频率1-2hz；  
3.输出阻抗匹配：0-100； 4.发射距离： 5km（5公里以外可逐级移动）；  
5.工作电流： 3a，1-3a可调； 6.工作电源：12v（蓄电池组或汽车电源）； 7.重量：2.8kg(不计电池重量)； 8.外形尺寸：99×220×220

- （二）探测仪技术指标： 1.灵敏度：0.1mv；  
2.走向位置偏差：<20cm； 3.探测深度： 5m；

4.工作电源：6v镉镍蓄电池组； 5.重量：0.9kg； 6.外形尺寸：60×160×120

（三）检漏仪技术指标： 1检漏精度： 0.35mm<sup>2</sup>；  
2检漏深度： 5m； 3位置偏差： < 30cm； 4工作电源：6v镉镍蓄电池组；  
5重量：0.9kg； 6外形尺寸：60×160×120

..

3.请浏览伯恩供应([www.fairborn.cn](http://www.fairborn.cn))为您提供，行业仪器仪表价格报价及产品参数。

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，类型是四轮定位仪