

# 包覆氟胶圈 包覆橡胶圈 聚四氟乙烯FEP 包覆O型圈 包覆硅胶密封圈

产品名称	包覆氟胶圈 包覆橡胶圈 聚四氟乙烯FEP 包覆O型圈 包覆硅胶密封圈
公司名称	天津市南开区一林橡胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	形状:O型密封圈 型号:各种型号 适用范围:泵,气缸,化工管道,阀门
公司地址	天津 天津市南开区 新南马路五金城一区十五栋112增1号
联系电话	86-02287803955 13752226311

## 产品详情

该密封圈将橡胶的弹性和密封性与teflon的耐化学性有机的结合起来，它是由一viton胶制的内芯和相对较薄的teflon fep或teflon pfa外覆组合而成，这种橡胶teflon密封圈具有优异的密封性能。包覆氟胶的o型圈里面为黑色，包覆硅胶teflono型圈能在-40 °--+250 ° 的强酸强碱环境下不受影响而很好的工作。

外覆teflon fep/teflon pfa o形圈具有良好的抗溶胀性和化学稳定性（除非在高温下受到碱金属、氟和一些卤化物的侵蚀）在靠近橡胶o形圈附近有很好的弹性，teflon fep/ teflon pfa的摩擦系数非常小（仅为0.1~0.2），而且具有优良的抗气体渗透性，这些性能使得密封圈能够真正应用于恶劣的环境中。

无缝且表面致密均匀的teflon fep/teflon pfa外覆层与橡胶内芯的结合使得该o型密封圈整体保持一致的密封性，密封圈上各个点的弹性和压缩均匀，在经过持续压力作用下仍可重复安装使用。

包覆o型密封圈与其它任何橡胶或纯teflon制的o形圈相比，都具有无可比拟的密封性和长寿命，尤其应用在苛刻的介质中。

目前可供外覆材料有：fep(聚全氟乙丙烯)最高耐温180度，pfa(聚全氟代烷氧基)最高耐温220度；内芯材料：为硅橡胶、氟橡胶以及金属圈环三种。

## 产品特性

1、突出的耐化学性能，几乎适用于所有化学介质 2、抗腐蚀性优良 3、温度适用范围宽 4、耐压缩性好 5、抗摩擦 6、良好的抗溶胀性 7、耐高压 8、优异的密封持久性，使用寿命长

## 产品用途

1、泵和阀门 2、反应容器 3、机械密封 4、过滤器 5、压力容器 6、换热器 7、锅炉 8、  
管路法兰9、气体压缩机

产品应用行业

1、化学流程 2、飞机制造业 3、制药工业 4、石油和化学品的运输 5、炼油 6、胶片工业  
7、制冷工程 8、食品加工业 9、造纸业 10 染料制造 11、油漆喷涂

本店为实体店,网上批发价直销(各种型号来电咨询)

由于油封，密封件，o型圈规格品种繁多，恕无法一一列出，请您在购

买前量好尺寸或者型号联系我们客服。

o型圈：外径×粗细 或者内径×粗细 或者代号以及材料

油封：内径×外径×高度或者型号代号以及品牌和材料

密封件：内径×外径×高度或者型号代号以及品牌和材料

产品图片：

联系方式：

业务手机：13752226311/18202206675 张林

座机/传真：022--87803955

业务qq：741930859/498275822

地址：天津市南开区新南马路五金城一区十五栋112增1号

买家须知：

1:买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的麻烦。买家在签收货物时，请务必在快递或者托运公司工作人员面前开箱验货，货物如果在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，向卖家进行索赔，如果签收后不能出具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢您的合作。

2:关于退换货的问题，尊敬的客户您再收到货物时，如果感觉不是您想要的货物，或者尺寸不是您想要的产品 请第一时间联系我们的客服，我们会

第一时间为您解决，给您满意的答复，期待您的下次光临。

特别说明：

注:本产品10个起订，以上价格不是最后成交单价，只是为了方便拍而

订，型号不同，材质不同，价格不同。具体详细材质,规格确认等产品

认证请联系客服,我们秉承客户至上，质量第一的原则竭诚为您服务！

本产品的形状是O型密封圈，型号是各种型号，适用范围是泵,气缸,化工管道,阀门，是否标准件是标准件，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，用途是油封,水封，规格是各种型号