

进口o型圈NBR 进口o型圈密封圈 食品级硅胶圈

产品名称	进口o型圈NBR 进口o型圈密封圈 食品级硅胶圈
公司名称	宁波旭美克密封科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	形状：O型密封圈:型号：美标AS568,中标C92 适用范围：门窗,汽车,机械,电器,轴承,泵,气缸,水管,化工管道,阀门:是否标准件：标准件 性质：耐腐蚀,耐高温,耐磨损:用途：轴用密封,孔用密封,防尘密封,导向环,固定密封,回转密封,油封,水封
公司地址	宁波高新区江南路586号
联系电话	86-057483887631 18067101837

产品详情

进口台湾o型圈介绍

o型圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为o型，故称其为o型圈。液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。通常在台企、日企叫做o-ring.o型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈.静态条件下，进口o型密封圈能防止液体和气体介质的泄露.动态条件下，o型密封圈也能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件.根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应。

橡胶材质简介

1) nbr丁腈橡胶（也叫丁腈橡胶）

a. nbr丁腈橡胶由丙烯腈与丁二烯共聚合而成，极限温度范围为-40~120 。丁腈胶为目前油封及o型圈最常用的橡胶材料之一。

b.用丁腈橡胶 nbr制作的橡胶零件，特别是密封零件（如o型圈、星型圈、ed圈、聚氨脂油封、橡胶平垫片等）被广泛地应用在燃油箱、润滑油箱、石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中。可说丁腈橡胶是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

c. nbr丁腈橡胶优点

- 耐油、耐水、耐溶剂及抗高压油特性极佳。

- 具有良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

d.丁腈橡胶 nbr缺点

不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、氯仿等。

进口o型圈密封圈，食品级硅胶圈应用

硅胶o型圈具有高温抗老化的能力，因此常常作为高温食品级密封圈使用；同时，硅胶圈耐低温、耐氧化和臭氧能力，并且具有高透气性和高回弹性。硅胶材质中加入导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉等物质可以使它具有一定的导电性。可与与大多数的油类物质、化学物和溶剂兼容。耐磨耐水性一般，一般不用于动密封。一般不能在浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中使用。

硅胶极限温度为-60 ~250 ，特殊硅橡胶高温可达300 ；常用颜色为白色、白色透明、红色等。

硅胶及其硅胶o型圈被广泛地应用于各行各业，如国防工业、日常生活用品和现代工业中。硅胶由于无毒无味环保，常常被选作食品行业和家用电器的密封中。由于硅胶的导电性，被用作电视机阳极罩、电气接头、液晶显示触点件等。硅胶产品也被常常用于盥洗用具的防水赌漏，水泥连接处密封。在汽车工业中用于车门窗及车身的密封、火花塞保护罩及小生器衬里、电子零件、阀盖和油箱底壳静密封等。

聯繫我們：

臺灣旭美克密封—中國區運營部（寧波旭美克密封科技有限公司）

地址：寧波高新區江南路586號7-18

電話：0574-83887631

傳真：0574-83887632

手机：18067101837（王先生）

e-mail:nb@xok-seal.com

<http://www.xok-seal.com>

本产品的形状：O型密封圈是型号：美标AS568,中标C92，适用范围：门窗,汽车,机械,电器,轴承,泵,气缸,水管,化工管道,阀门是是否标准件：标准件，性质：耐腐蚀,耐高温,耐磨损是用途：轴用密封,孔用密封,防尘密封,导向环,固定密封,回转密封,油封,水封，规格：19.50*1.78是内径*线径：1.0*1.0