

挡车器钢管黑黄挡车杆2000*76阻位器U型车轮铁管定位器

产品名称	挡车器钢管黑黄挡车杆2000*76阻位器U型车轮铁管定位器
公司名称	北京京光路通新材料开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:京光路通 规格:2000*76*1.5mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院31号楼20层2316
联系电话	13167528122

产品详情

产品简介：车轮定位器又称车轮挡轮器、倒车垫、阻位器、挡车器等，黑黄相间醒目明显，并具有减速、防滑、防撞、减轻对车辆轮胎的磨损等特点。可以有效防止车辆倒车进车库时越位，避免车辆的碰撞以及车轮撞到建筑物，是限定车辆正确停放位置的最佳设施。即使车辆不小心碰撞上，也能将建筑物和汽车的损伤减至最小。

钢管车轮定位器优势：采用钢管焊接加固，静电喷涂烤漆处理加工而成。与橡胶车轮定位器比较，钢管车轮定位器不老化、耐候性强、坚固耐用，2米的长度拦阻面宽，可有效防止车辆入位偏移造成的碰撞。

技术参数：钢管直径76mm，长度2000mm（2米长，车位一般2.3-2.5米宽），总体高度130mm。可加工1.2、1.5、2.0、2.5、3.0mm等不同厚度的钢管车轮定位器。

产品实拍图

长度2米，高度130毫米，可有效防止车辆入位偏移造成的碰撞，真正起到车辆定位器的作用。

安装地脚采用加厚5mm的钢板加工而成，抗车辆撞击、碾压能力大大加强，使用寿命更持久。

安装说明：

- 1：安装原理a、安装位置：依车位宽度尺寸左右居中，安装固定在停车位后方，距车位后方边界1米处。
b、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。如停车位为草地时，应先做地基，才能固定钢管车轮定位器。

2：安装方法：a、本产品安装时用膨胀螺丝或钢钉固定在每个车位上。保证各车位车轮定位器基本上在同一直线上。

b、根据地脚上的4个安装孔位置，钻4个直径为14mm深80mm左右的孔并安装上m10的膨胀螺栓。

c、把车轮定位器地脚套在螺栓上，装上并旋紧螺母，即安装完成。

本产品的加工定制是是，品牌是京光路通，规格是2000*76*1.5mm，类型是定位器，材质是铁管喷塑，适用范围是停车场、地下车库