

D型橡胶护舷、半圆型防撞护舷，码头护舷

产品名称	D型橡胶护舷、半圆型防撞护舷，码头护舷
公司名称	三门启明橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:齐鸣 规格:D200*200*1000
公司地址	浙江 三门县 珠岙镇桥下
联系电话	86-057613968521852 13968521852

产品详情

一、特点

1.底部宽度尺寸较小，安装一排螺栓，特别适用于框式码头和码头上部护岸使用。2.反力适中，吸能量较圆筒型橡胶护舷高。

3.安装方便，易于更换。（但存在安装牢固性差的缺陷）

4.单位反力吸能量在压缩型橡胶护舷最低。

二、产品规格

规格	性能			
	变形 (%)	反力 (kn)	吸能量 (kj)	性能公差 (%)
d100 × 100 × 500	50	97.5	3.5	± 10
d200 × 200 × 850		176.8	7.0	
d200 × 200 × 900		185.9	7.5	
d200 × 200 × 1000		207.4	8.3	
d200 × 200 × 1500		310.0	12.5	
d300 × 300 × 850		255	10	
d300 × 360 × 850		280.3	11.4	
d300 × 300 × 900		270	10.5	
d300 × 300 × 1000		294.8	11.6	
d300 × 360 × 1000		322.8	13.7	
d300 × 300 × 1500		441.5	16.8	
d300 × 360 × 1500		480.1	19.7	
d400 × 400 × 850		325.9	16.5	
d400 × 400 × 1000		383.1	19.2	

d400 × 400 × 1500		574	29.7
d500 × 500 × 850		383.9	26.1
d500 × 500 × 1000		451.5	31.8
d500 × 500 × 1500		686.9	47.

本产品的加工定制是是，品牌是齐鸣，规格是D200*200*1000，类型是橡胶护舷，材质是天然橡胶，适用范围是码头防撞类、装卸平台防撞类