

12V25A300W开关电源，防雨电源，LED电源，FY-300-12

产品名称	12V25A300W开关电源，防雨电源，LED电源，FY-300-12
公司名称	汕头市万森电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万森 型号:12V25A300W 类型:AC/DC电源
公司地址	中国 广东 汕头 潮阳区 贵屿镇北林新区南15路
联系电话	86 0754 84449579 13377540790

产品详情

特点 -----可防雨

输入电压&频率范围----- 110vac/220vac转换(47 ~ 63hz)浪涌电流-----40vac (冷启动)

输出电压范围----- dc 12v ± 10% (额定输出电压) 过载保护

-----105% ~ 200%(额定负载)，自恢复 过压保护 -----115% ~ 135% (额定输出电压)

散热风机启动-----开机起动

输出启动时间----- 2s@120vac 1.0s@230vac

输出保持时间----- 10ms@120vac, 20ms@230vac

短路保护 -----自恢复

冷却方式-----自然冷却

储存温度及湿度----- -20 ° c ~ +85 ° c 20% ~ 95%

安全标准----- 设计符合gb4943,ul60950,en60950

emc标准----- 设计符合 gb9254,ul655022 , classa

en61000-3-2.en61000-4-2,3,4,5,6,8,11,

工作环境----- —10 ~ 60 ; 20% ~ 90%rh(无凝露)

尺寸 (长*宽*高) -----215*115*60mm

重量 ----- 1kg

产品名称	输出电压/电流		输出功率	稳压精度	纹波噪声	效率
1230a	12v	30a	300w	± 10%	100mv	85%

本产品的品牌是万森，型号是12V25A300W，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是110-220 (V)，输出功率是300 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是80 (%)，输出纹波噪音是100mv，输出电压精度是3 (%)，电压调整率是0.3 (%)，负载调整率是3 (%)，产品认证是其他，输出电流是25A