

# 15V插墙式POE电源 网络通信电源 POE供电模块

产品名称	15V插墙式POE电源 网络通信电源 POE供电模块
公司名称	深圳市凯江科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯江 型号:POE-1508 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢405号
联系电话	18002523937 18126165899

## 产品详情

原厂供应：15v/0.8a poe电源适配器

传输速度: 10mbps 100mbps 接线方式：1,2,3,6数据;电源4,5(+),7,8(-)供电模式:非先侦测再供电；强制供电，即插即用。led电源指示（绿色）输入电压：ac100-240v；输出電壓dc15v/0.8a输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能电源防雷电路具有失效告警功能和保险管等安全保护元件符合ieee802.3at(以太网)网供电标准。(纯铜单个供电（貌似）距离在80米内)传导干扰（ce）和辐射干扰（re），符合en60950、ce,fcc标准防雷特性：输入端，均能承受5kb、8/20us冲击电流波形，正负各5次，每次间1分钟；电源防雷电路有失效告警功能和保险管等安全保护元件产品尺寸：83.5mm×47mm×53.7mm 重量：88g 工作环境：-5 ~50 10%~90%无凝结

英文标示：data&power out=供电（4578）+数据（1236）连接设备

data in=数据（1236无电输出）连接电脑或交换机

电气参数（仅供参考）：

1.输入特性（input characteristics）：

强供电型=插上即可供电 非先侦测受电端再供电

1.1输入电压(input voltage):

额定电压(nominal voltage):100-240vac

调整范围 ( variation range ) :90-264vac

1.2输入频率 ( input frequency ) :

额定频率 ( nominal frequency ) :50-60hz

调整频率 ( variation frequency ) :47-63hz

2.输出特性 ( output characteristics ) :

2.1输出功率(power output);

电压 最小负载 最大负载 峰值电流 输出功率

voltage min. load max. load peak output  
power

+24vdc 0a 1.0a 1.0-1.2a  
24w

2.2负载特性/调整率(combined load/line regulation):

电压 最小空载电压 最大空载电压 线性调整 负载调整

voltage min. voltage max. voltage line regulation load regulation

+24vdc 24.0v 24.75v ± 3%  
± 5%

以质量铸就品牌 以诚信携手未来！

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是凯江，型号是POE-1508，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是220（V），输出功率是12（W），输出电压是15（V），工作效率是90（%），输出纹波噪音是200，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调整率是2（%），输出电流是0.8