

# 12V 5A 60W LED电源适配器 塑料外壳接5米灯带变压器 稳压器

产品名称	12V 5A 60W LED电源适配器 塑料外壳接5米灯带变压器 稳压器
公司名称	深圳市新鑫源照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 型号:XY-D02 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路LED国际采购 交易中心六楼H6E001B
联系电话	18566279180

## 产品详情

输入电压：100 ~ 240v ac 50 / 60hz 交流电缆：欧盟插头 输出电压：直流12v 输出电流：0 ~ 5a 外壳材料：abs  
塑料外壳保护：短路保护，过载保护，过电压保护 安规认证：ccc 工作温度：0~40 ° c 存储温度：-20 ~  
60 ° c 环境湿度：0 ~ 95% 非冷凝 尺寸：115 (l) x 50毫米 (宽) x 30mm (h) 长度：103cm (包括电力电缆  
) 注意：只限室内使用！本适配器支持的最大长度的rgb led灯条：smd5050 30leds / m  
rgb灯条： 10米smd5050 60leds / m rgb灯条： 5米还可以广泛应用于：led灯带、无线路由、adsl猫、交换  
机、转换器、安防监控音视频电源供应等。 application: for the led strip/wireless router, adsl cats, hub,  
switches, security cameras.audio/video power supply.features: 1 x12v 5a ac power adapter 1 x power cord the  
plug as you select specifications: type:12v 5a input: 100-240v ac 50/60hz out put : 12v 5.0a dimensions:118(l)  
x 59(w) x 38(h) mm cable length: about 110cm out put adaptor : 5.5mm x 2.1mm power cord is  
included:1.2m condition: brand new 100%

本产品的品牌是OEM，型号是XY-D02，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体  
管连接方式是全桥式，输入电压是220 (V)，输出功率是60 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是85  
(%)，输出纹波噪音是0.1，输出电压精度是5 ( )，电压调整率是1 ( )，负载调整率是5 ( )，  
产品认证是CCC，输出电流是5A