



钢板弹簧片数	11/11/13,4/4/5,4/4/13,4/4/-	前轮距	2020/2020,2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距	1874/1874
排放标准	gb17691-2005国iii,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
wp10.300n	潍柴动力股份有限公司	9726	221
yc6l290-30	广西玉柴机器股份有限公司	8424	213
yc6l310-30	广西玉柴机器股份有限公司	8424	228
isle310 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	228
yc6m290-33	广西玉柴机器股份有限公司	9839	215
yc6l310-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	228
yc6l270-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	199
l315 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	231
wp10.290e32	潍柴动力股份有限公司	9726	213
c280 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	206
l290 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	213
yc6l290-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	213

#### 运油车：

各类罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装，用户也可自带各类底盘来厂改装；罐体采用武汉钢铁公司生产的优质钢材，按国际标准制造，外形为椭圆形、圆形或方形；罐体采用先进的对接焊技术，罐体成型后高压气体试漏检测，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点；酒精罐、化工罐车采用韩国进口不锈钢制作，厚度为4 - 8mm；各类硫酸罐、盐酸罐、碱液罐体内部采用滚塑工艺一次成形，厚度为12 - 16mm；罐体焊后采用喷丸预处理工艺，实现除锈防腐，油漆采用先进烤漆技术，外形美经久耐用；根据罐车用途可选用离心泵、齿轮泵、铜芯齿轮泵、不锈钢、具有流量大、吸速快等特点。也可选装其它型号的自吸泵。可按客户实际要求制造生产，也可生产各类加热保温系列罐体；油罐车计一可采用单计数、双计数回零流量计，或选用车载税控加油机进行计算，食用油可选用食用油品电脑计量器进行计算。化工车有：塑料罐（盐酸等）；碳钢罐（烧碱、煤焦油、浓硫酸、酒精等）、不锈钢罐（双氧水、甲苯、冰醋酸等）；内滚塑罐（氢氟酸、盐酸等）；铝罐（硝酸等）

本产品的加工定制是是，类型是运油车，品牌是柳汽乘龙，外观颜色是灰色，发动机型号是YC6L310-33，排量是多种供选（L），百公里油耗是35（L），罐体材质是碳钢，罐体容积是23 - 28（m<sup>3</sup>），底盘型号是LZ5312XXYQELT，额定功率是228（kw），额定载质量是15565,15500（kg），轮胎规格是11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5，轮胎数是12，排放标准是GB17691-2005国III,GB3847-2005，驱动方式是8\*4，外形尺寸(长\*宽\*高)是11995×2500×3560（mm），型号是HLQ5311GYL型运油车，整备质量是15565,15500（kg），轴距是1700+4525+1350,1700+4550+1300,1800+4425+1350,1800+（mm），轴数是4，总

质量是30900 ( kg ) ，最高车速是90 ( km/h ) ，燃料种类是液态黄磷