

圣川中央式焊烟净化器 圣川

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 圣川中央式焊烟净化器 圣川 |
| 公司名称 | 上海圣川环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:圣川 型号:STC-FS600 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区科工路869号第4幢第一层第79车间 |
| 联系电话 | 021-57457665-8010 18317068378 |

产品详情

| | |
|------|-----------------------|
| 设备型号 | sc-fs600 |
| 设备名称 | 中央烟尘净化器 |
| 电机功率 | 7.5kw |
| 电机品牌 | 西门子 |
| 电压 | 380v/50hz |
| 最大风量 | 6000m ³ /h |
| 风压 | 1200pa-2500pa |
| 过滤方式 | ptee防静电滤筒 |
| 过滤精度 | 99.9% |
| 过滤面积 | 90m ² |
| 噪音 | 65db |
| 电器元件 | 施耐德 |
| 控制系统 | 西门子plc |
| 清灰方式 | h型脉冲自动清灰 |
| 压缩空气 | 0.5-0.6mpa |
| 滤筒数量 | 3 |
| 整机重量 | 870kg |
| 外型尺寸 | 1500*1500*2380mm |

fs系列中央净化器以其占地面积小、损耗低、噪音小、吸气强劲而经济实用，被广泛应用在各种小规模
的焊接、切割打磨场所。如工厂小型的焊培中心，可扩展通过变频功能，可处理十几个焊接工位，包括机械手
焊接、切割和打磨净化。fs系列中央净化器适用于激光切割、等离子切割、等设备切割时产生的粉尘烟尘进行
合理的处理。内置的粉尘预分离功能是整套设备的投资和运费费用降低，并大大提高了使用安全。针对
焊接、切割等烟尘颗粒微小，在受压时会相互挤压结块的特点，所有滤筒采用垂直竖放，避免粉尘堆积导
致的滤筒面积的损失及危险系数的提高。高效覆膜过滤筒与旋转反吹装置的组合使整个滤筒的过滤效率
和使用寿命在处理焊接、切割等细微粉尘时得到的保障。

本产品的加工定制是是，品牌是圣川，型号是STC-FS600，甲醛净化率是99.1（%），病毒净化率是99.2（%），氨气净化率是99.3（%），氫气净化率是99.4（%），苯系物净化率是99.5（%），颗粒物净化率是99.9（%），电源电压是380v（V），电源频率是50HZ（Hz），置换风量是6000（m³/h），适用面积是90（m²），外形尺寸是1500*1500*2380（mm），噪音是65（dB），空气净化技术是吸附技术,负离子技术,负氧离子技术,TIO₂技术,HEPA高效过滤技术,静电集尘技术,活性氧技术