

# 特价供应 TH0280MS320AAAA 派克 parker 液压泵

产品名称	特价供应 TH0280MS320AAAA 派克 parker 液压泵
公司名称	天津可斯达液压设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PARKER/派克 原理:齿轮泵 用途:化工泵
公司地址	天津 天津市 东丽湖维尔蓝堤花园18-1-302
联系电话	02284977488 18622381718

## 产品详情

天津可斯达液压设备销售有限公司

主营欧美液压精品,正品--parker hannifin (授权经销商)、olaer、denison、eton-vickers、bosch-rexroth、sauer danfoss、sun、stauff等系列液压及气动元件。另外，可根据用户需求专业非标定制各类液压油缸。

主营产品：液压缸、齿轮泵、齿轮马达、液压阀、冷却器、蓄能器、管件、接头、等系列液压元件

公司与国内外众多知名品牌、生产厂商建立了牢固可信的代理和合作关系，进货渠道稳定、信誉度高，真正解决用户的后顾之忧。

公司坚持“创科技名牌，供液压精品”为经营宗旨，着力于产品性能的研究与开发，更好的满足客户的需求，产品质量可靠，深受广大用户好评。

[www.parkertj.com](http://www.parkertj.com)

parker派克公司简介

派克汉尼汾中国成立于20世纪80年代，是中国对外开放及国外直接投资以来，最早成立的三家外国合资企业之一。派克汉尼汾中国在中国拥有2000多条产品线，产品涵盖50多个市场，为企业提供航天航空，

环境控制，机电，过滤，流体与气体处理，液压，气动，过程控制，密封九大技术解决方案和服务。产品应用及解决方案主要涉及柴油发动机、风力发电、船舶制造、海洋勘探、钢铁、大型工程机械、高速铁路和工厂自动化等。派克汉尼汾中国总部设在上海，在中国设有18个生产基地及多个销售点和区域办事处，在华已经拥有3千多名员工。

parker派克柱塞泵

tf/tb/tg

美国parker派克液压产品parker|派克汉尼汾公司下属的液压集团是全球领先的为工业及工程机械设备制造商和使用者提供液压元件的集团。

parker派克柱塞泵

parker派克pv系列轴向柱塞泵有带标准压力调节器和带功率调节器两种选择。

最大排量从16至270ml/rev，额定工作压力为350bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。

型号有：pv016, pv020, pv023, pv032等。

parker派克齿轮泵

px系列齿轮泵是一种性能先进、采用国际流行“衬套单元”式样的齿轮泵。px系列齿轮泵性能优良、效率高、高压下工作噪声低。

该系列产品有规格(p3x、p5x、p11x和p17x)。

parker派克叶片泵

叶片泵pvs系列描述：带有通轴结构可作为单泵和多联泵用于开式回路的斜盘式结构parker派克铸铁泵

派克的300系列泵和马达确定的标准，使产品在重载液压应用条件下具有优良的性能和可靠性。具有大面积、低摩擦导向套的3段铸铁壳体结构，使产品在恶劣工作环境中强度好、效率高、寿命长。

parker派克换向阀

技术参数d1vw是一种三油腔3位4通或2位4通滑阀式换向阀，通过带有旋入式衔铁管湿式换向电磁铁进行直接操纵。

## parker派克阀

用放大器阀用放大器数字式功率放大器。差值输入级。电压或电流输入。通过串行接口rs232可以编程。状态输出。4个象限的斜坡功能。

parker派克多用途放大器多用途放大器电子插头式放大器vs110用于对比比例压力阀、换向阀和流量阀进行控制。插头式放大器直接地插装在比例电磁铁上并用螺丝拧紧。

## parker派克hc标准油缸

hc标准油缸液压缸结构紧凑适用于工程机械的恶劣环境，使用寿命长使用标准工具即能够维修可以选择不同材料、安装构造、密封和表面处理

## parker派克pvp系列轴向柱塞泵

最大排量从16至140ml/rev，额定工作压力为250bar，最低转速为每分钟500转。

型号有：pvp016, pvp023, pvp033, pvp041, pvp048, pvp060, pvp076, pvp100, pvp140

## parker派克pvm系列轴向柱塞泵

有带标准压力调节器和带遥控压力调节器两种选择。最大排量从16至92ml/rev，额定工作压力为250bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。

型号有：pvm016, pvm020, pvm023, pvm028, pvm032, pvm040, pvm046, pvm063, pvm080, pvm092等。

## parker派克pv gp系列双联泵

是由一个pv系列轴向柱塞泵和一个gp系列齿轮泵组合而成，可以提供不同的排量组合。

pv系列柱塞泵的最大排量从16至270ml/rev，额定工作压力为350bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。

gp系列齿轮泵的排量从1.6至7.9ml/rev，额定工作压力至210bar。parker派克pv/pv系列双联轴向柱塞泵是由两个pv系列轴向柱塞泵组合而成，可以提供不同的排量组合。单个泵的最大排量从16至270ml/rev，额定工作压力为350bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。

parker派克pav6.3和pav10系列轴向柱塞泵为斜盘式变量柱塞泵，用于开式回路。单泵形式，调节器法兰式连接于pav6.3之上、螺纹拧入式连接于pav10之上。

本产品的品牌是PARKER/派克，原理是齿轮泵，用途是化工泵，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，流量是100，重量是103，型号是TH0280MS320AAAA，规格是TH0280MS320AAAA