

BMR-50摆线液压马达 专业制造 品质保证！

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | BMR-50摆线液压马达 专业制造 品质保证！ |
| 公司名称 | 上海上泉阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 额定功率:7 额定转速:10-775 |
| 公司地址 | 上海市虹口区场中路360号 |
| 联系电话 | 86-021-55382318 13761967178 |

产品详情

产品简介：

bmr 系列液压马达是一种内啮合摆线齿轮式、大扭矩液压马达。它的结构简单，外观新颖，低速稳定性好使用寿命长，是取代进口马达的首推产品。广泛用于工程机械、农业机械、交通运输、机器制造等部门中，如油压机、输送机、操作机、注塑机、收割机、油管钳、机械手、起重吊车等各种机械设备上。

主要特点：1、主轴上装有深沟球轴承，可承受一定的轴向力和径向力。2、采用了轴向配油结构、体积小、重量轻。3、内置2个单向阀，不需要外接泄油管。4、采用了有滚柱的摆线轮组，摩擦力小，机械效率高。

具体参数:

| 型号 | bmr-50 | | bmr-80 | | bmr-100 | | bmr-125 | | bmr-160 | |
|------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|------|---------|------|
| 实际排量(ml/r) | 51.7 | | 80.5 | | 100.5 | | 126.3 | | 160.8 | |
| 工作压差 mpa | 连续cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 间断int. | 17.5 | 175.5 | 175.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| | 尖峰peak. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 扭矩 n.m | 连续cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | | | |
| | 间断int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | | | |
| | 尖峰peak. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | | | |
| 转速范围 r/min | 连续cont. | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最大流量 l/min | 连续cont. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大输出功率 kw | 连续cont. | 7 | 10-750 | 10-600 | 10 | 10 | 8 |
| 重量 kg | | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 |
| 型号 | bmr-50 | bmr-80 | bmr-100 | bmr-125 | bmr-160 | bmr-200 | bmr-250 |
| l | 139 | 144 | 148 | 152 | 158 | 165 | 174 |
| b | 9 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | 44 |

bmr系列液压马达订购选型说明:

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--|
| bmr | — | 1 | 2 | 3 | 4 | / | | | |
| 1 | 排量 | | | | | | | | |
| | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| 2 | 输出轴参数 | | | | | | | | |
| p1 | 25平键轴，平键8x7x32 | | | | | | | | |
| p2 | 30平键轴，平键8x7x33 | | | | | | | | |
| p3 | 25.4平键轴，平键6.35x6.35x32 | | | | | | | | |
| p5 | 32平键轴，平键10x8x45 | | | | | | | | |
| h1 | 30矩形花键轴，6-30x25x6 | | | | | | | | |
| h2 | 25矩形花键轴，6-25x21x5 | | | | | | | | |
| h3 | 25.4矩形花键轴，6-25.4x21.4x6.2 | | | | | | | | |
| 3 | 安装法兰 | | | | | | | | |
| a | 4- 11方法兰，止口 82.5 | | | | | | | | |
| a1 | 4- 11方法兰，止口 80 | | | | | | | | |
| aii | 2- 13.5菱形法兰，止口 82.5 | | | | | | | | |
| a1ii | 2- 13.5菱形法兰，止口 80 | | | | | | | | |
| a2iii | 4- 13大方法兰，止口 100 | | | | | | | | |
| aiv | 4- 13.5菱形法兰，止口 82.5 | | | | | | | | |
| 4 | 油口 | | | | | | | | |
| | 进出油口p(a,b) | | | | | 泄油口t | | | |
| y | g1/2 | | | | | m14x1.5 | | | |
| y1 | m18x1.5 | | | | | m14x1.5 | | | |
| y2 | m22x1.5 | | | | | m14x1.5 | | | |
| y5 | 7/8-14unf | | | | | m14x1.5 | | | |
| y8 | npt 1/2 | | | | | m14x1.5 | | | |

本产品的加工定制是否，额定功率是7，额定转速是10-775，结构形式是齿轮式，品牌是上泉泵阀，卸载类型是摆线马达，型号是BMR-50，转速类型是低速马达