

液化气气化炉 液化气气化器 煤气汽化器

产品名称	液化气气化炉 液化气气化器 煤气汽化器
公司名称	东莞市中旺节能燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中旺 型号:20KG-50KG
公司地址	东莞市寮步镇繆边工业管理区沿河东路三巷13号
联系电话	86-076982897575/86005521 13825702538

产品详情

快餐店，酒店餐厅厨房专用20kg-50kg气化炉

详细说明:

中旺气化炉安全可靠、节省液化石油气、环保、低耗高效使用方便，宾馆、酒店、企事业单位、食堂、厨房及使用燃气场所的首选产品。

一、气化器特点：

中旺电热式方型壁挂式气化炉，气化能量从20kg-50kg两种规格，它轻巧、工作环境面积小、操作简单、安装容易，适应于酒店、酒楼、餐厅厨房用气和小型集中用气单位使用。电控、电热均采用防爆设计，注水后直接插上电源就可使用。气化器工艺结构坚固耐用，并具防腐蚀性能。浮球阀装置可防止液态经管道渗出。安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。二级电子温控器，对60 - 70 水温自动调校，供气稳定。

二、气化器技术特性：

设计压力：2.7mpa(27kg/cm²) 液压试验压力：3.3mpa(33kg/cm²) 气密试验压力：2.7mpa(27kg/cm²) 安全阀开启压力：1.76mpa(17.6kg/cm²) 工作温度：50 -80

三、气化器使用须知：

管道：认真看清气化炉炉体上标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。注水：气

化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水管口溢水为止。电源：此炉型系不带电控箱，直接插220v/380v电源即可。

四、气化器技术参数及安装尺寸

a宽	b长	c	d	e	f	g总高	
250	340	475	550	660	80	773	

五、气化器产品技术参数

规格	工作压力	工作温度	气化量	功率
zwex30kg/h	1.76mpa	70	30kg/h	3kw
zwex50kg/h	1.76mpa	70	50kg/h	4kw

本产品的加工定制是是，品牌是中旺，型号是20KG-50KG，产品别名是气化炉，用途是节省燃气,彻底解决钢瓶结冰结霜，气压不稳定，火力不足等，气化量是20KG/H50KG/H