

全自动软化水设备 220 (V)

产品名称	全自动软化水设备 220 (V)
公司名称	新乡市名启水处理设备有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	加工定制:否 电压:220 (V) 工作压力:0.3 (Mpa)
公司地址	河南省新乡市卫辉市南站西1000米
联系电话	15837335663

产品详情

软化水设备是由全自动软水控制器（美国fleck富莱克、autotrol阿图祖控制器）、树脂罐（一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐）、强酸性钠离子阳树脂、盐箱组成整机。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持，齐全的全自动软水器配件供应。全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点，已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。

一、全自动软化水设备的标准工作流程主要包括：工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。

二、软化水自动控制器品牌介绍：电源：220v/50hz 功率：10-35w
产水量（单机）：0-50m³/h 工作压力：0.2-0.5mpa 工作温度：2-50
进水硬度：8mmol/l 出水硬度：0.03mmol/l
操作程序：自动程序控制 阀体材质：强度塑料或无铅铜合金
罐体材质：缠绕玻璃钢或碳钢内防腐及不锈钢
控制方式：时间型和流量型或无电源水力驱动型 布置形式：单罐或多罐并联
再生方式：顺流/逆流再生 接口形式：管螺纹/abs法兰
离子树脂：强酸性阳离子交换树脂 再生水耗：2% × 产水量
盐耗：160g/l 安