

钠离子交换器 2t/h全自动型软化水处理设备 锅炉软水机 过滤水垢

产品名称	钠离子交换器 2t/h全自动型软化水处理设备 锅炉软水机 过滤水垢
公司名称	东莞市中怡水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.2 (Mpa)
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市万江区新和社区下塘坊一巷6号
联系电话	86-076923297781/23297780 13711989310

产品详情

产品名称：软化水设备（手动再生1300元）（自动再生1600元）

产品规格：jc-2000l/h(全国包邮,发物流自提货)

主机尺寸：250 × 1400mm

软化树脂：50升

盐箱：60l

每小时流量: 2000升/小时

再生清洗方式：全自动时间冲洗型

软化率：90%

周期耗盐量：约5g

本机亮点：小巧，轻便，安装简单，节省空间

- 1.高强度树脂机箱，内部全食品级结构材料，耐腐蚀，免生锈。
- 2.采用国际领先的水处理技术设计，润新控制器，普瑞特罐（pe内胆），进口树脂。
- 3.每一台整机都经过严格测试。
- 4.采用逆流方式，再生效率高，出水水质好。
- 5.整机质保一年，终身维护。

去除水中的硬度杂质ca、mg等离子，降低水质硬度实现软化，烧水没有水

垢，适用于占用水总量95%的生活用水，对洗浴、美容、洗涤衣物、热水器及

壁挂炉等家电的日常维护非常有好处。

控制阀技术参数

控制器模式-----流量型/顺流再生 适用水压力-----

-----0.15—0.6mpa 电源适配器-----100-240v/50-60hz
 适用水温-----5--45 最大产水量-----
 -----2m3/h 适配软化罐体直径(in)-----6—12 进出水口-----
 -----3/4 f (内牙) 排水口-----1/2 m (外
 牙) 吸盐口-----3/8 m (外牙) 中心管-----
 -----1.05 od
 (26.7mm) 基座(与罐连接口)-----2-1/2 8nps

2t/h全自动软化器

软水机一般安装在总水表后面，家庭进水的首端。过滤介质为树脂，需

要定期用盐（专业软化盐，盐业公司均有售）来还原再生。软水机的整个再

生过程通过核心控制器来指令完成，控制器分为半自动型，电子流量型、时

间型、时间兼电子流量双控型。根据于用水量及水质硬度不同，再生的周期

及频率也不同。软水机从结构来看，分一体机及分体机两种。很多顾客接触

到软水机以后都会听到一个专业术语，那就是“再生”，那么何为再生呢？

软水机的滤芯为树脂（之所以能够实现软化功能就是靠它），水流过设备时

树脂会自动吸附原水中的钙、镁离子等硬度杂质，使用一段时间后就会逐渐

达到饱和，这时必须用盐水来还原再生，使其重新回到具有吸附能力的服务

状态，周而复始地向全家提供洁净的软水，这一过程就是软水机的“再生”

运输声明：含货运费（只含到客户所在地的地级市的一次运费，如需送货，费用另计）

东莞市中怡水处理设备有限公司

品质改变世界 服务成就未来

主营:净水器,软水机,纯水机,净水设备耗材服务热线:13711989310电话：0769-23297781 13711989310

亲：买什么牌子不重要，重要的是买到适合你自己用途的产品，我们更懂您的需求。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.2（Mpa），功率是100（w），额定流量是2（T / H），进出水口是25，运行重量是100（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是1-35（ ），运行模式是手动-自动，树脂罐是1054，树脂装填量是50（L / 袋），型号是2T/H，产水量是2T，品牌是中怡