

软化水设备有效降低水质硬度在0.3mmol以下

产品名称	软化水设备有效降低水质硬度在0.3mmol以下
公司名称	上海惠源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电压:380 (V) 工作压力:0.3 (Mpa)
公司地址	上海市松江区茸北路333弄8号厂
联系电话	86-02157791606 18149764840

产品详情

炉型	锅炉过热 蒸汽压力(mpa)	电导率 (us/cm)		硬度(umol /l)	溶解氧 铁 铜 钠 二氧化硅 ug/l							
		标准值	期望值	标准值	标准值	标准值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值
汽包 炉	3.5 ~ 5.8	-	-	2.0	15	50	10	-	-	-	应保证蒸汽二 氧化硅符合标 准	
	5.9 ~ 12.6	-	-	2.0	7	30	5	-	-	-		
	12.7 ~ 15.6	0.3	-	1.0	7	20	5	-	-	-		
	15.7 ~ 18.3	0.3	0.2	约为0	7	20	5	-	-	-		
直流 炉	5.9 ~ 18.3	0.3	0.2	约为0	7	10	5	3	10	5	20	-
	18.4 ~ 25	0.2	0.15	约为0	7	10	5	3	5	-	15	10

本产品的加工定制是是，电压是380 (V)，工作压力是0.3 (Mpa)，功率是4500 (w)，额定流量是6 (T / H)，进出水口是DN45，运行重量是300 (kg)，罐体承压是0.6 (MPa)，工作温度是5-45 ()，运行模式是连续运行，自动运行，树脂罐是玻璃钢，碳钢，树脂装填量是10 (L / 袋)，型号是惠源，产水量是6000L，原水硬度是100 (mg · N/L)，出水硬度是2 (mg · N/L)，品牌是上海惠源