

陶氏反渗透RO膜 LCLE-4040 反渗透纯水设备通用 4040反渗透膜

产品名称	陶氏反渗透RO膜 LCLE-4040 反渗透纯水设备通用 4040反渗透膜
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:JYK-4040 品牌:净益康
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

净益康4040 产品系列可满足商业应用中的多种客户需求，从生产纯度水到实现低总体系统成本。陶氏的膜元件均为全自动生产，为行业中具一致性的产品，将水处理系统的总体所有成本降至低。

大型商用，低能耗四英寸膜元件，采用陶氏公司为低能耗应用开发的创新专有技术，能够在给水水质差、运行压力低条件下工作。

4040大型商用，脱盐率四英寸膜元件，采用陶氏公司先进的脱盐率ro膜材料，产水水质更好。

产 品	元件编号干（湿）	给水流道厚度（mil）	有效面积ft ² (m ²)	产水量gpd(m ³ /d)	低脱盐率cl-%	稳定脱盐率cl-%
4040	343771/(343770)	28	94 (8.7)	2900 (11)	99.5	99.7
4040	356603/(356602)	28	94 (8.7)	2500 (9.5)	99.1	99.2

1.产水量和脱盐率的测试条件：2,000ppm nacl，77（25），15%回收率，ph 8，lcle应用压力125psig（8.6bar），lchr应用压力225psig（15.5bar）；

2.单个元件产水流量变动范围为+/-15%;

3.有效膜面积将在所给出的数值正负3%内.

陶氏反渗透ro膜 4040 反渗透纯水设备通用 4040反渗透膜

陶氏4040 产品规范：

产 品	典型回收率%	外形尺寸 – 英寸 (mm) 1英寸=25.4mm			
		a	b	c	d
4040	15	40(1016)	1.05()25.7	0.75(19)	3.9(99)

- 1.典型回收率针对单支元件，回收率指产品水流量除以给水流量的百分比值。
- 2.设计多元件系统时请参考filmtec的设计导则，并根据给水类型遵循相应的回收率限值。
- 3.该元件配合公称内径为4.00英寸的压力容器。