

# 沁森超低压反渗透膜ulp-4040，BW-8040进口陶氏技术质量好价格优

产品名称	沁森超低压反渗透膜ulp-4040，BW-8040进口陶氏技术质量好价格优
公司名称	郑州华膜水处理器材有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	加工定制:否 型号:超低压膜元件ULP-4040 品牌:沁森高科
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城32号楼5号
联系电话	15136474667 18638684965

## 产品详情

沁森高科生产的反渗透膜及膜元件、纳滤膜及其膜元件均运用公司引进的国际一流水平的高端反渗透膜及纳滤膜全系列膜制造技术及设备生产。可广泛应用于水处理工程、环境修复工程及其它50多个行业，是“两型社会”建设的绿色环保产品，也是解决当前人类面临的资源短缺、环境污染的高科技核心产品。

型号	有效膜面积ft <sup>2</sup> ( m <sup>2</sup> )	操作压力psi(m pa)	产水量gpd( <sup>3</sup> / d)	稳定脱盐率%	最低脱盐率%
ulp-8040	400(37.2)	155(1.05)	10500(39.7)	99.2	98.5
ulp-4040	78(7.2)	155(1.05)	2200(8.3)	99.2	98.5

- 1、上述测试值基于如下测试条件：浓度为1500ppm的nacl溶液，水温25℃，ph 7.5-8，回收率15%。
- 2、单支膜元件的产水量可能不同，但变化范围不会超过 ± 15%。

### 操作极限

最高操作压力..... 600psi (4.14mpa )

最高进水温度..... 45

最大进水sdi15..... 5.0

最大余氯浓度 . . . . . 0.1mg/l

连续运行时进水ph范围..... 3-10

化学清洗时进水ph范围..... 2-12

单支膜元件最大允许压降..... 10psi (0.07mpa )

### 适用范围

- 1、适用于较低盐浓度原水的脱盐处理。
- 2、标准化操作压力为1.05mpa，其在实际项目应用中.操作压力会受水质浓度、系统回收率等诸多因素影响。

电话：15136474667

qq: 2880980128 3395684414 2791458961

联系人：郭小兵

郑州华膜水处理器材有限公司

本产品的加工定制是否，型号是超低压膜元件ulp-4040，品牌是沁森高科，产水量是2200gpd/(8.3m<sup>3</sup>/d)，规格是ulp-4040，工作压力是155（psi），稳定脱盐率是99.2%，有效膜面积是7.2m<sup>2</sup>，最低脱盐率是98.5%