

# 油烟净化器 厨房抽烟工程

产品名称	油烟净化器 厨房抽烟工程
公司名称	惠州市创丰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油烟净化器类别:油雾净化系统 品牌:创丰
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处五一村下罗12号
联系电话	86 0752 2608196 13719617799

## 产品详情

油烟净化器应用领域：高标准排放环境，环保敏感地段，低空无烟直排，工业油雾净化等等

### （一）油烟净化器发展介绍

餐厅厨房烹煮时，因高温会导致油类挥发或裂解为油烟，此油烟若使用一般传统过滤式滤材，因无法循环再生使用，滤材消耗大；而其油烟粒径又分布在0.01~10多微毫克间，一般机械式集尘装置，对于2微毫克以下微粒无法有效捕集，排出可看见的白烟而招致邻居抱怨甚至产生环保公害。静电集尘器可处理1微毫以下微粒，集油效率高达95%以上，成为处理油烟污染最为理想、经济有效的设备。

宝蓝环保科技所生产的IK系列静电式油烟处理器，始终本着『技术领先、品牌领先』不断创新研究，开发出高效率静电油烟处理机，在高压产生器、集尘板、电控零件上均有突破性进展。本净化器符合国际安全认证标准，《饮食业油烟净化标准》等外，并立志以油烟净化效率、普及、安全为原则，让使用者无后顾之忧。希望提供有油烟困扰的餐饮界一个最好的选择。

### （二）、油烟净化器设计原理

2000年以来，我们采用德国技术，研制开发了IK系列模块化静电复合式烟净化器，该产品比其它同类产品的设计更为合理，体积小、结构采用抽屉式，净化程度达90%以上。产品寿命长、易于清洗，且安装简便。

静电处理器是利用异性相吸的原理，利用外加高压（14kv-16kv）直流电而形成二个极性相反的电场，在库仑力的作用下，使油烟粒子带电后向收集板移动排斥的力量附在收集板上，从而达到油烟净化器净化

空气的目的。

理论上，分离带电粒子的电力与粒子带电量及收集电场强度之积成正比。此电力的大小，就油烟净化器比重为1的1um粒子而言，为重力的3000倍；就比重为1的10um粒子而言，为重力的300倍；这就是双区电场高效率的原因。

### （三）、油烟净化器Ik双区式电场的技术特点

- 1.油烟净化器高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。(欧美的发达国家均采用此技术)
- 2.油烟净化器灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。
- 3.油烟净化器方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便。
- 4.油烟净化器先进：静电电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
- 5.油烟净化器安全：安全系统设计周密，检修门被油烟净化器打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行运行的安全系数。
- 6.油烟净化器稳定：静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。
- 7.油烟净化器经济：使用寿命长，节能高效(比传统技术节能50%以上)。

## 公司简介

创丰通风设备(广州)分公司是一家专业制造制冷、通风产品、通风设备、除尘设备、三废处理设备及承接通风降温、无尘洁净、喷油净化、流水生产线、消防排烟、除尘设备、各种抽风换气等工程的新型企业。我公司注重新科技产品的开发与研究，拥用高素质的人才和多年的生产经验以及先进的生产设备，并不断推陈出新，开发改良，使产品更美观、更坚固、更环保、更高效，生产出更高质量的通风净化设备产品。

创丰通风设备（广州）公司

网站 [www.zgcftf.com](http://www.zgcftf.com)

刘先生：13729890989

欢迎新老客户来电详谈，感谢您浏览本公司的网站！

创丰通风设备（广州）公司

网站 [www.zgcftf.com](http://www.zgcftf.com)

刘先生：13729890989

本产品的加工定制是是，油烟净化器类别是油雾净化系统，品牌是创丰，型号是CF-YY219，处理风量是6800（m<sup>3</sup>/h），外形尺寸是定制（mm），风口尺寸是定制（mm），功率是600（w），电压是220（V），重量是69（kg），适应领域是酒楼酒店饭店