

# 优质涂料级滑石粉 涂料级滑石粉

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 优质涂料级滑石粉 涂料级滑石粉                  |
| 公司名称 | 信阳市浉河区柳林黎明矿粉厂                    |
| 价格   | 400.00/吨                         |
| 规格参数 | 类型:涂料级滑石粉<br>品级:一级品<br>细度:300(目) |
| 公司地址 | 信阳市浉河区柳林乡 马庄村王湾组                 |
| 联系电话 | 86 0376 3655161 13603765838      |

## 产品详情

|        |        |      |           |
|--------|--------|------|-----------|
| 类型     | 涂料级滑石粉 | 品级   | 一级品       |
| 细度     | 300(目) | 原产地  | 河南信阳      |
| 二氧化硅含量 | 60(%)  | 允许误差 | ±0.01(kg) |
| 氧化镁含量  | 30(%)  | 白度   | 88        |

### 1.具体产品检测报告如下：

| 滑石粉          |      |
|--------------|------|
| 技术指标         | 型号   |
| sio2% 二氧化硅   | 60   |
| mgo% 氧化镁     | 30   |
| fe2o3% 三氧化二铁 | 0.5  |
| al2o3% 三氧化二铝 | 0.06 |
| cao% 氧化钙     | 1.1  |
| 吸油量          | 28   |
| 外观           | 白色粉末 |
| 水份%          | 0.3  |

### 2.产品简介

滑石是一种含硅酸镁矿物，主要含氧化镁与二氧化硅。其产品为白色，灰白色。集合体常成粗磷片状或细磷片状和致密块状。密度为：2.58-2.83 硬度为:1.0具有珍珠或油脂光泽,手摸有滑腻感,片状解理极完全,薄片呈半透明或透明,加热到600 左右脱去吸湿水.到880 -970 结构水完全排出。变为顽火辉石。

### 3.性能

滑石粉在水性涂料行业的应用，用途广泛，能使涂料不沉降，易分散，光泽好等特性，在水性涂料用量为20-60%。涂料工业中，不仅可作为增白的体质颜料，增容降低成本，提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力，同时还具有补强作用。