

# 建筑用冲压件 冲压外管连接配件 五金冲压件 金属零件配件

产品名称	建筑用冲压件 冲压外管连接配件 五金冲压件 金属零件配件
公司名称	泰州市华翔金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:镀锌板 适用车型: /
公司地址	姜堰区梁徐镇王石村
联系电话	0523-88355009 13961090807

## 产品详情

### 一、型号规格 1、直角扣件 kz 48a (gb15831-2006)

---按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006 2、旋转扣件 ku 48a (gb15831-2006)

---按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006 3、对接扣件 kd 48a (gb15831-2006) -

--按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006二、扣件的使用用途说明:各类型号建筑扣件适用于建筑工程中,外径为 48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的钢管的支点、交点的紧固,对于水利、化工、冶金、矿山、铁路等基建工程同样适用。三、使用方法 1、直角扣件:用于垂直两根钢管交叉联结紧固,钢管脚手架的纵向杆和横向管联接紧固的直角扣件,它应在螺栓扭力距(拧紧程度)40n·m时,确保横向管在受外荷载后不产生下滑现象。 2、旋转扣件:用于两根任意角度钢管交叉联结紧固。也就是脚手架的剪刀撑和高层建筑所用钢管脚手架双面柱的联结扭力距和直角扣件相同。 3、对接扣件:用于两根钢管的对接联结,主要有垂直管横向水平管、斜撑的接长。四、扣件的主要技术参数 1、建筑扣件采用gb944-88《可锻铸铁件》的规定,其机械性能不低于可锻铸铁牌号kth330-8的要求, 2、产品检验均按gb2828-8《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中规定的二次正常检查抽样方案进行。 3、建筑扣件活动部位都能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙均小于1mm。 4、扣件夹紧钢管时,开口处最小距离5mm。

姜堰市华翔金属制品有限公司是脚手架冲压扣件、48.6\*48.6日式直角扣件、48.6\*48.6日式旋转扣件、48.6\*48.6韩式直角扣件、48.6\*48.6韩式旋转扣件、48.3\*48.3英式直角扣件、英式旋转扣件、42.7\*42.7旋转扣件、42.7\*42.7直角扣件、48.6木工扣件、42.7-48.6内管接头、外管接头、底座、蘑菇头、日式韩式单扣件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。。

姜堰市华翔金属制品有限公司

有着优越的地理位置,交通便利,每月产量达到26个整柜的可观数量,产品出口到东南亚,包括新加坡,马来西亚,印尼,香港台湾越南日本韩国等,自主研发的专利产品深受欧洲客户的称赞。姜堰市华翔金属制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、

指导和业务洽和来电垂询！

联系人：张先生手机：15052849937联系电话：0523 88355009传真：0523  
88120199联系地址：江苏省泰州市姜堰区梁徐镇工业区

本产品的加工定制是是，材质是镀锌板，适用车型是/，型号是/，适配车型是/，配套关系是适用