

# 蒸汽清洗机 3KW 6KW 12 KW 18KW 24KW混凝土养护/封口机 高温

产品名称	蒸汽清洗机 3KW 6KW 12 KW 18KW 24KW混凝土养护/封口机 高温
公司名称	易强新代(北京)国际科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新代S 型号:LDR0.024-0.7
公司地址	北京市通州区经济开发区西区创业园胜利路35号
联系电话	13161606668 13718018148

## 产品详情

### 免检6kw电蒸汽清洗机

#### 锅炉参数与介绍

##### 一、电蒸汽清洗机锅炉参数

- 1、名称：电加热蒸汽清洗机
- 2、型号：ds-6d-0.7mpa
- 3、额定蒸发量：10.75kg/h
- 4、使用燃料：电220/380v
- 5、额定压力：0.7mpa
- 6、功率：6kw 2个档
- 7、饱和蒸汽温度（ ）170
- 8、电源线截面积（mm<sup>2</sup>）10/5
- 9、水容量：14l
- 10、蒸汽管口径dn15
- 11、排污管口径dn15
- 12、进水管口径dn15
- 13、外形尺寸l\*w\*h（mm）640x430x950
- 14、优点：省费用，省人力，无需看管，安全

##### 二、系统供货范围：

- 1、锅炉本体
- 2、锅炉电控箱（西门子元件）
- 3、电热管
- 4、一次仪表阀门
- 5、质保书
- 6、水泵
- 7、蒸汽软管、喷枪

### 三、质量保证期

1. 保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定；符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准，方确认产品保修期为销售后的12个月。在此期间，属产品质量问题，厂方实行三包（包修、包退、包换）；属用户原因，将按出厂价格向用户收费。
2. 其它未尽事宜按《质量法》执行。

### 四、产品特点：1. 小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

#### 2. 独特的内部结构设计

产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的问题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

#### 3. 一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关，锅炉便自动进入全自动运行状态，安全更省心。

#### 4. 多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有缺水保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，保护好操作人员和控制线路的安全。

#### 5. 利用电能更环保更节约

电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。参数表：

规格 型号	ldr0.05	ldr0.06	ldr0.13	ldr0.017	ldr0.025
额定电功率 (kw)	3	6	9	12	18
额定蒸发量 (kg/h)	5.0	10.75	13	17.2	25.8
电源电压 (v)	220/380	220/380	220/380	380	380
额定工作压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度 ( )	170	170	170	170	170
电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	4/2.5	10/4	6/4	6	10
外形尺寸l*w*h (mm)	640x430x950	640x430x950	640x430x950	640x430x950	650x400x1180
蒸汽管口径	dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
排污管口径	dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
进水管口径	dn15	dn15	dn15	dn15	dn15

(参数如有变动,恕不另行通知)制造规范：

锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《承压部件技术条件》。锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。承压部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为。

厂家直销大中型全自动环保节能防爆蒸汽锅炉服装机械/酒店餐饮/航空航天/纺织印染/矿井钻探

蒸汽清洗的优越性：

- 1、针对不同的清洗对象和垢质，进行高效的清洗除垢，满足了各行业不同客户的要求。改变了传统清洗工艺对环境造成的污染。
- 2、对设备进行无破损清洗，提高了设备的使用寿命；
- 3、蒸汽不产生任何垢物，不会产生二次污染；
- 4、在食品、医药工业具有高温灭菌的功效。

应用领域：

1. 航空航天：对复合模具（石墨环氧模具及其它复合结构）、飞机器除漆、引擎积碳清洗，飞机起落和喷气发动机轮换系统的清洗。
2. 汽车工业：汽车发动机内部积碳清洗，（过去采用化学药剂清洗最少需要48小时，蒸汽配合清洁剂仅需要10分钟）。汽车化油器清洗，汽门喷油嘴清洗，及发动机表面油污清洗等。
3. 电力工业：可对室内外变压器、配电柜及电线、电缆进行清洗。发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗，以及汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗。
4. 石油化工：对换热器上的聚氯乙烯树脂、压缩机、各类压力容器及储罐上的锈垢、烃类及其表面污垢进行有效的清除，对其他如机床、装配线等设备进行清洗。
5. 食品制药：饼干炉条、传送带、和面机、烤炉、炉架、炉盘、容器、冷冻机内壁等结构进行有效清洗。同时能拟制或除掉沙门氏菌和利斯特菌。
6. 电子工业：包括机器人、自动化设备内部油脂、污垢清洁、集成电路板、焊后焊药，污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层，以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。
7. 印刷行业的油墨清除。
8. 其它：可广泛应用于精密膜具、泡沫和聚氯乙烯、橡胶膜具、固体燃料膜具、铝或聚氯乙烯结构产品和各种异型产品的清洗等。

您是如下行业的用户吗？？？

如果是,那您找对了，我们有最节能、最清洁的蒸汽源、热源解决方案，期待您的来电@@@

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用。

包装机械行业：贴标机、套标机配套使用。

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用。

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等。

易强新代（北京）国际科技发展有限公司是一家集科研开发、生产加工、市场销售、投资服务于一体的高科技企业、公司2007年3月27日在国家工商行政管理局注册成立，主要是技术开发与推广、产品销售、计算机网络服务于一体大型综合服务的投资企业。

公司下设行政部、经营管理部、财务部、业务部、人力资源部、培训部、科研开发部、生产加工部、市场部、技术部等部门。

我公司以安全防范服务、环保工业锅炉、安全防盗铜门、工艺美术品及网络技术服务、网站维护推广为主要项目、电子购物平台为辅的经营模式、公司自创立以来、本着“客户第一 服务至上”坚持“以人为本，诚信先行”以市场为导向、以客户需求为中心”的服务理念为宗旨，全心全意为我们的每一位客户提供优质的产品，诚信的服务。

三年来，易强新代国际秉承客户需求、努力创新的核心，专注于全国各地业务需求的同时，为全国各地的企业及个人提供各类专业性服务。业务范围已推广到金属材料/建筑材料、电子产品/机械/通讯/环保设备、会议服务、承办展览展示、计算机网络服务、组织体育文化交流等领域。我们的工作人员均具备大专以上学历，对行业有深刻的认知，管理能力强、专业素质高，完整的销售体系，优质的售后服务，多元化发展、真诚打造品牌企业。

我司愿与更多的企业携手同行，热切的希望与各界友人精诚合作，共创美好明天，一起打造品牌企业，广泛拓展市场，不断完善服务质量！再创佳绩。

本产品的加工定制是是，品牌是新代S，型号是LDR0.024-0.7，产品用途是高温高压无损清洗，产品别名是蒸汽清洗机，节水设备类型是蒸汽清洗机，规格是各种规格