

# 汽车美容洗车店专用脱水机工业专用/不锈钢大容量 大负载甩干机

产品名称	汽车美容洗车店专用脱水机工业专用/不锈钢大容量 大负载甩干机
公司名称	无锡斯达舟机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:脱水机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城47栋118号
联系电话	18914103963 13510007626

## 产品详情

名称	脱水机 甩干机
脱水机材料	不锈钢
电机材料	铜电机
功率	0.75kw
电压	380v/220v (单相电和三相电可选择价格一样)
内桶	50cm
桶内直径	45cm
转速	电机转速14
负载	15 kg
体积	0.39立方左右
重量	66 kg左右
包装尺寸	80 cm x 55 cm x 60 cm

适用范围	专业干洗店、水洗厂、洗车场、医院、宾馆、
------	----------------------

注意事项：

- 1、滚桶转动时切勿伸手进去或添加物件。
- 2、电机虽有一定的防水功能，但应尽量保持干爽。
- 3、不要在机内清洗脚垫，以免泥沙大量积聚在机内，堵塞出水，损坏机器。
- 4、必须安装可靠的漏电保护器。
- 5、操作时注意用电安全及有关操作安全规范事项，非规定操作出现意外或不适当的操作的，生产厂家不承担任何责任。

安装：

- 1、基础要求有10cm以上厚度的混凝土，且水平放置，保证脱水机的四个安装耳在同一个平面上。
- 2、在四个安装耳下垫上防震胶块，在地上用m14的拉爆螺钉坚固。
- 3、接上电源。在机身上有接地标致“ ”的地方接上一根线，另一端与电源的地线相联。

操作：

- 1、将洗好的车脚垫放进脱水机桶内，均匀摆布。
- 2、轻按绿色电源启动开关，滚桶转动开始工作。

脱水机总高度68m，内筒高62cm，

内筒直径40cm，外筒直径50cm

本产品的加工定制是否，种类是脱水机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是11，驱动方式是波轮式，品牌是1，净重是60（Kg）