

固定式/移动式静电接地报警器 型号：JDB-2 接地报警器

产品名称	固定式/移动式静电接地报警器 型号：JDB-2 接地报警器
公司名称	佛山市金兴旺阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	工作电流:12V 工作电压:12V 规格:国标
公司地址	佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号力源物流城H区8座26号
联系电话	13590579861

产品详情

产品实拍

名称：静电接地报警器规格：jdb-2固定式 尺寸：21 × 12 × 32cm

由两节5号1.5v干电池供电。 产品特性：jdb系列静电接地报警器：该产品为本质安全电气设备，具有好的报警性能。使用范围：

a：各种汽车、槽车等移动式储罐；b：加油站、油库；c：油漆厂、药厂、酒精厂及化工厂；d：其它需要静电接地的场地。工作原理：使用强力弹簧，利用夹体结构成杠杆的原理，使夹子头部的破漆针具有很强的压力，能够破除锈的阻隔。通过破漆针、夹体、导线至桩的有效连接，使储罐和大地等位连接，将静电导出。性能特点：a：采用性能可靠的集成电路，防静电及报警性能稳定可靠。b：从夹体到接地桩整个接地回路电阻自动监测阻值超过预定值时（一般为50欧）自动报警。c：无开关操作，24小时自动值守。d：快速反应能力，当夹体有一方接触不良时，立即做出报警反应。e：耗电量低，静耗电为0.5ma，报警时为25ma。

f:安全简便，无可调元件。

内部结构图：使用说明书：

本产品的工作电流是12V，工作电压是12V，规格是国标，适用范围是防爆，型号是JDB-2，颜色是红色，音量是20，照明功能是10，品牌是燕河