

## 双网报警器 rameon

产品名称	双网报警器 rameon
公司名称	深圳市雷敏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:rameon 型号:rm-816-gt 供电电源:220 ( V )
公司地址	深圳市福田区华发北路京华大院3栋1B053
联系电话	13802238271

## 产品详情

功能特点：

含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块

gsm无线网络、有线电话网络双网报警

中文短信传输告警

双网兼容4+2、cid数字接警中心通讯协议

5种布防方式：离去布防、周界布防、单防区布防、延时布防、远程布防

5种防区类型：瞬时防区、延时防区、24小时防区、周界防区、旁路防区

密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式

可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作

2组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改

可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录10~20秒语音，进行语音报警

可拨打4组电话号码（固定电话或手机号码）和1组中心号码。警情触发时，循环拨号

录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击

220vac供电，可接监听头、12v7ah蓄电池，最多可接4个键盘

具有“看门狗”功能，防止死机

基本配置： 主机铁箱：1台(内装变压器，主机板)

键盘：1个

用户使用说明书：1本

附件袋：电话线1条，终端电阻1袋，拉杆天线1根

技术性能：

供电电源：ac220v ± 10%

静态消耗电流： 50ma

功率 < 1.5w

警号输出：12v 400ma以上

输出电压：dc12v ~ 15v

无线接收频率：315mhz

环境温度：-10 ~ 55

环境湿度：40 ~ 70%

重量：3kg

铁箱尺寸：255mm × 235mm × 70mm

键盘尺寸：159mm × 138mm × 33mm

本产品的品牌是rameon，型号是rm-816-gt，供电电源是220（V），通讯方式是gsm,pxtn，探头输入方式是有线无线，环境温度是10-55（ ），环境湿度 是80（%），类型是防盗报警主机