

程力专用汽车配件 洒水车水泵 40/45水泵

产品名称	程力专用汽车配件 洒水车水泵 40/45水泵
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:程力威 型号:CLW65QZF-40/45N
公司地址	湖北省随州市平原岗程力汽车工业园
联系电话	86-07223813128 13607288838

产品详情

自吸式洒水车泵-参数-配置-多方位图

洒水车专用水泵：又称本自吸式洒水车泵，型号为：clw80qzf-60/90n(s)、clw65qzf-40/45n(s)，是洒水车专用水泵，为提高洒水车的专用性能开发的新产品，符合汽车行业标准qc/t29114-93中对泵规定的要求。具有结构合理、自吸性能强、运转平稳可靠、安装维修方便等特点。

基本参数

产品名称	自吸式洒水车泵	自吸式洒水车泵
产品型号	clw80qzf-60/90n(s)	clw80qzf-40/45n(s)
流量 (m ³ /h) / (l/min)	60/1000	40/660
扬程 (m)	90	45
输入轴转速 (n/min)	1180	1450
轴功率 (kw)	22.5	9.25
自吸高度 (m)	6.5	6.5
自吸时间 (min/5m)	1.0	1.0
输入轴旋转方向	左、右旋转	左、右旋转
整车价格 (电议)	购车咨询热线：4008877699 0722-3801555 13872886090	

结构特点

1、本公司生产的自吸式洒水车泵型号为：clw80qzf-60/90n(s)、clw65qzf-40/45n(s)泵为带有增速箱的自吸式离心泵，主要由泵体、叶轮、机械密封、轴、增速箱等部体组成。2、泵工作时需要的动力直接由汽车发动机通过取力器提供。作地面泵站也可用电机或柴油机驱动。3、当水源含有泥沙、杂物时，吸入管进口应置于网罩内，网罩通孔面积应大于300cm²，而网孔直径应小于6mm。4、泵的轴封采用机械密封，因此泵运行可靠、寿命长。

工作原理

该类型泵采用外混式轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、回流孔和气液室组成。泵启动后，叶轮将吸入室内所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力作用下，混合液体通过压出室进入气液分离室，由于气体的比重轻，气体从液体中分离出来，并从出口管中排出，而液体在气液分离室中下沉，经回流孔回到叶轮外缘，进行又一次的气液混合——分离过程，依次循环，直到吸入管内气体排净而充满液体，完成自吸过程；当水流出叶轮后，叶轮中心部分出现真空，

吸水池中的水在大气压力作用下经吸水管进入叶轮，由于叶轮不断地旋转，水也不断排出和吸入，形成连续不断的泵水作用。

注意事项

- 1、泵工作前必须将泵内灌满引水，否则机械密封损坏造成漏水。工作时进口管不得漏气，吸水口必须浸没于水中，防止空气吸入。
- 2、气温低于零度时，工作完成后，必须放干泵内的水，否则因结冰胀破泵箱体。
- 3、当水源含有泥沙、杂物取水时应严防吸入损坏机械密封。
- 4、在正常自吸高度内，泵启动后2分钟，还未出水，请立即停机检查。

配件供应及服务

为专用车用户提供免费技术咨询并提供免费专用汽车及零部件图册 为所有专用车用户（无论是否我厂生产）提供改进建议和专用车使用咨询

可为我厂生产车型在三包服务期内免费提供专用部分专用车相关配件 可为我厂生产车型在三包服务期外按出厂价格供应各专用车配件 为非我厂生产专用车提供专用车配件 我厂可供应的配件有：洒水泵、球阀、绿化卷盘、喷药卷盘、喷药枪、消防接头、洒水砵、前冲、万向喷咀、莲蓬喷头、鸭子咀、绿化洒水炮、抽水管、音乐喇叭，电脑加油机、加油卷盘、油泵、取力器、流量表、液位计、传动轴、耐压管、三通四位、软管接头、垃圾斗、环卫环保铁制挂桶和pvc材料垃圾桶，吸粪吸污车真空泵、吸粪吸污车水气分离器、吸污车单向阀等各类专用车配件。

订车流程

- 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)
- 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
- 3、我厂按时按质生产
- 4、交付验收

产品售后服务

底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里，定作的上装质量保证期由生产厂家三包一年或者三万公里。

备注

我们可根据用户要求进行特殊设计、改装，以上参数仅供参考，颜色与配置如有数据变动，恕不另行通知，产品以实物为准。

更多参考图片

本产品的加工定制是是，品牌是程力威，型号是CLW65QZF-40/45N，适用车型是专用车，原理是离心泵，驱动方式是汽动，材质是铸铁