

## 聚合物加固砂浆，聚合物砂浆。

产品名称	聚合物加固砂浆，聚合物砂浆。
公司名称	盐城市亭湖区宏昌锚固装饰材料厂
价格	面议
规格参数	材质:水泥基 产地:江苏 功能:本品强度高，抹灰操作性好，具有耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。且力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性
公司地址	江苏 盐城市亭湖区 青墩镇潭尖村五组
联系电话	13851001373

## 产品详情

产品特点：

- 1、本品强度高，抹灰操作性好，具有耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。且力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。
- 2、二氧化碳、氯化物等有害气体对本品抹灰层的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。而且耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

适用范围：

- 1、用于混凝土构筑物加固抹灰，以及不锈钢绞线网抹灰加固工程。
- 2、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

物理性能指标：

聚合物加固砂浆施工工艺：

一、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：按照粉料重量的25%左右计算用水量，使用低转速搅拌设备搅拌约3-5min，静置2-3min后再次搅拌即可，每次配料宜在2~3h内用完。

三、施工说明：根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用，参考用量按 $1700\text{kg}/\text{m}^3$ 计算。

### 包装储运

标准包装规格为 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}/\text{袋}$ ，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。

本产品的材质是水泥基，产地是江苏，功能是本品强度高，抹灰操作性好，具有耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。且力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性，规格是25公斤/包，抗压强度是3d--40mpa，品牌是宏泰，适用范围是混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、