

无收缩灌浆料H-60 灌浆料 高强无收缩灌浆料 水泥基二次灌浆料

产品名称	无收缩灌浆料H-60 灌浆料 高强无收缩灌浆料 水泥基二次灌浆料
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:干粉砂浆 产地:河南 功能:设备灌浆
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

产品说明

h-60高强无收缩灌浆料是由高强胶结组分、超墨化组分、膨胀组分、优选级配集料组分及微量改性组分以适当比例在工厂预拌制成的一种粉状材料。用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。

产品特点

- 1、高强、早强：1天抗压强度 30mpa，3天抗压强度 60mpa。
- 2、超流态：初始流动度 290mm，可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：具有微膨胀补偿功能，消除水晃硬化收缩现象，灌浆后保证设备与基础之间紧密接触，确保高精度的安装需要。
- 4、本品允许在-10 以上气温环境下施工，经200万次疲劳试验效果良好。

适用范围

- 1、大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。
- 2、钢结构(如钢轨、钢梁、钢柱等)与基础固接的灌注。
- 3、后张法预应力钢筋灌浆。
- 4、梁、柱加固。
- 5、地铁、鞋童、地下工程逆打法施工缝嵌固。
- 6、墙体结构的加厚及漏渗水的修复。
- 7、各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

实验指标：（普通设备灌浆专用）

性能 型号	凝结时间 初凝 》	流动度 (mm)		抗压强度 (mpa)			竖向膨 胀率 (%) 24与3h 差	钢筋粘结 力mpa 圆钢 9 螺纹钢	其他
		初始	30min	1d	3d	28d			
h-60	2h	290	260	》	》 60	》	》	14	无泌水， 对钢筋 无锈蚀
				30		73	0.03		

本产品的材质是干粉砂浆，功能是设备灌浆，规格是25KG，品牌是BOX，适用范围是地脚螺丝、机器底座、钢结构、地基杯口以及大型机械设备安装使用，也适用于高速铁路、客运专线、高速公路等