大型化工除臭喷雾系统RN-CC960A机箱304不锈钢材料

产品名称	大型化工除臭喷雾系统RN-CC960A机箱304不锈钢材料
公司名称	台州瑞恩机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台州瑞恩 型号:RN-CC960A
公司地址	中国 浙江 台州市路桥区 玉泉社区南门大道78号
联系电话	86 0576 82421269 13706560612

产品详情

高效雾化式除臭喷雾系统

型号	rn-de3015a	质量执行标准	qb-
电源	380v/50hz	转速	
输出流量	14.6l/min	输出压力	
最大额定流量	14.6l/min	最大额定压力	
进水水质	硬度<30mmol/l	进水压力	3
进水流量	≥6m3/h	进水ph	
电机功率	3.0kw	电机接法	b34b/△
机箱材料	不锈钢304材料	设计日期	2

注意

1.打开电器控制箱前必须切断总电源及分箱电器电源开关，并且在彻底断电5分钟后方能打开
必按此规程操作。

2.高效雾化高压除臭喷雾系统必须由专业技术人员操作使用该系统，操作一定要按照操作规
备及人员安全及设备正常运行

3.在维护保养前，必须先确保系统电源已断开，并已释放高压系统管路压力。

4.做好高压泵站单元保防冻要求，如果有结霜，高压泵及泵连接件中的水必须放空，让高压
可使用。

5.高压泵建议使用润滑油牌号：mobil（美孚）齿轮油gx 80w-90*或xmp
220。泵首次运转工作50小时换油，首次保养后每工作200-500小时换润滑油。

本产品的加工定制是是，品牌是台州瑞恩，型号是RN-CC960A，产品别名是高压喷雾除臭机，空气净化技术是活性氧技术，功率是4KW（Kw），处理风量是960（m3/h），净化率是95（%），噪音是65（dB），适用领域是化工企业/垃圾中转站，规格是RN-CC960A