

分离式电动液压钳DYQ-240，电动液压钳,电动液压线钳，液压线缆剪

产品名称	分离式电动液压钳DYQ-240，电动液压钳,电动液压线钳，液压线缆剪
公司名称	泰州市姜堰区明益机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:明益 型号:DYQ-240 材质:合金钢
公司地址	江苏省泰州市姜堰市张甸镇梅垛东尹工业区
联系电话	0523-88569569 18083719806

产品详情

有着多年制造电力机具的经验，为电力行业提供了大量工具产品-部分客户

凭借高精度数控加工机床，经验丰富的液压专业技术师，精心打造每一台产品

优质耐用的密封件，以及先进的测试技术，让用户放心使用

实力、专业、诚信，为业内人士提供质优价宜的压接工具

参考资料：电力电缆规格一缆表 dt型铜接线端子 dl型铝接线端子

型号	压接范围 (mm ²)	最大压力 (t)	最大行程 (mm)	六角模配置
dyq-240	16 - 240	15	20	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
dyq-300	16 - 300	16	20	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
dyq-300c	16 - 300	16	20	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
dyq-300k	16 - 300	16	20	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
dyq-400	50 - 400	22	22	50 70 95 120 150 185 240 300 400
dyq-500	50 - 500	22	22	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500
dyq-630	150 - 630	30	28	150 185 240 300 400 500 630

dyq-1000

300 - 1000

50

36

300 400 500 630 800 1000

型号	压力	重量	活塞行程	尺寸	适用最大外径
co-100s	100 t	33 kg	24 mm	374*140 mm	钢铝端子套管 76 ; 铜套管36
co-200s	200 t	97 kg	35 mm	472*250 mm	钢铝端子套管 90 ; 铜套管50

产品外观 型号 重量等因型号不同有所差异，以实物为准.

	分体式液压线缆剪
	<p>功能说明：1.开嘴42mm?与52mm?便于于配电盘箱内切断作业。2.适用于高压pe 缆线、电话线切断迅速。3.高碳钨全金钢片坚固耐用热处理hrc-65。</p> <p>sm-50b型 剪切范围 50mm，配30t手动油泵。sm-90b型 剪切范围 95mm，配30t手动油泵。sm-120b型 剪切范围 120mm，配30t手动油</p>

本产品的品牌是明益，型号是DYQ-240，材质是合金钢，套件数量是1，适用范围是电讯，规格是DYQ-240，属性是DYQ-240