

科鲁兹正时皮带科鲁兹时规带CRUZE汽车皮带科鲁兹汽车传动带

产品名称	科鲁兹正时皮带科鲁兹时规带CRUZE汽车皮带 科鲁兹汽车传动带
公司名称	义乌市倍驰电子商务商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车同步带 型号:科鲁兹CRUZE
公司地址	义乌市江东街道宗塘一区27幢1号201室
联系电话	057981572639 13868227656

产品详情

工厂直供（代工、批发）汽车v带、齿形带、切割带、pk带、时规带、同步带、pk多楔带、三角带

产品详情:

- 1、适用车型:上海通用 科鲁兹 cruze
- 2、60000km质保 & 80000km 质保高长寿命
- 3、进口氯丁橡胶、进口玻璃纤维线绳
- 4、耐油、耐高温、耐磨、防静电
- 5、配件编号：原厂编号
- 6、规格型号：上海通用 科鲁兹 cruze

对是厂家还是经销商

这一个概念特别纠结的客户，请绕道！我们只承诺同等质量最优惠价格，也可以开增票！

致各位买家：

网上图片、价格、均为批量发布展示用，而且因质量档次、订单数量大小，产品单价浮动，请具体车型、年份、型号、价格旺旺联系客服！



tooth code 齿形	pitch(mm) 节距	tooth height (mm) 齿高	belt thickness(mm) 带厚
mr	9.525	3.54	5.69
ru	9.525	3.56	5.7
my	8	3.11	5.21
yu	8	3.109	5.2
za	9.525	1.91	4.1
zas	9.55	2.32	4.62
zb	9.525	2.29	4.5
zbs	9.525	2.8	5.1
s8m	8	3.05	5.3
rpp	9.525/8	2.25	4.5

汽车同步带结构：

- (1) 汽车同步带顶胶，汽车皮带顶胶主要采用国产氯丁胶橡胶、或进口氢化丁晴橡胶做原材料，配入多种不同用途的辅料，使其耐臭氧、耐油、耐高温、不易老化
- (2) 汽车同步骨架，汽车皮带骨架主要为台湾进口优质玻璃纤维线绳做原材料、具有伸缩率小、柔软高密度、高拉伸强度，是皮带核心组成部分承担着主要摩擦力
- (3) 汽车同步带带齿，汽车皮带齿表面采用尼龙66高弹力布作为保护层，使得外观整洁、齿形饱满、使用寿命长、噪音低、耐高温等特点

汽车同步带特点：

- (1) 传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；
- (2) 传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；
- (3) 传动效率高，可达0.98，节能效果明显；
- (4) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；
- (5) 速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；
- (6) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。
- (7) 相对于v型带传送，预紧力较小，轴和轴承上所受载荷小；

生产简图:

本产品的加工定制是是，类型是汽车同步带，型号是科鲁兹CRUZE，节距是9.525（mm），带高是27（mm），节根距是9.525（mm），齿形角是40（°），品牌是ODMOEM，适用车型是科鲁兹CRUZE，材质是氯丁橡胶，齿顶角是40，带宽是27（mm），耐热度是-40-140，线速度是40M/S，产地是浙江，配

件编号是科鲁兹CRUZE，适配车型是英朗excelleGT，配套关系是适用