

LED护栏管，七彩，单白色护栏管，6段护栏管 质量保证

产品名称	LED护栏管，七彩，单白色护栏管，6段护栏管 质量保证
公司名称	深圳市彩虹星照明灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 36.50 品牌:彩虹星照明 型号:CHX-001-LKD
公司地址	深圳市宝安区42区兴华一路华创达中心商务大厦 B栋3-6楼403室（办公场所）
联系电话	18923756612

产品详情

护栏管制作说明：

材料组成：超高亮度led,抗紫外线外罩，优质防水接线头。颜色：红绿蓝变七彩。灯珠数量：90、96、108、144颗/米。外管直径：30、50、60、80mm。管型颜色：透明/乳白色d、u、o、欧姆型带铝槽管。功率：6w-13w/米。电压：12v/24v/110v/220v。控制方式：内控(可编号)，外控(外置控制器) 防水等级：ip65。

灯具应用：

单色系列数码管可以发出完美的红色、黄色、蓝色、绿色、白色、暖白色或琥珀色线条性单色光。led单色数码管所发出的暖白光和激光暖白光不仅节能，而且是真正可以替代以往的以白炽和卤素为光源的照明产品。

七彩系列数码管除了具有单色数码管的特性外，本产品采用单片机控制，性能稳定，同步性能非常好，抗干扰能力强，多条管组合可以实现同步变色，七彩、渐变、跳变，是户内外靓丽工程的理想产品。

全彩系列数码管除了具有单色及七彩数码管的特性外，本产品采用先进的数字电路，做驱动，电流稳定，颜色混色效果好，抗干扰能力强，多条管组合可实现全彩变色（led显示屏），连接系统可显示图像、文字、播放各种影片。

广泛应用：于建筑轮廓、立交桥、河道、花园、灯柱、舞台、酒吧、酒店、的士高、ktv歌舞厅、桥梁、沟道河岸的装饰及轮廓勾勒等场合，成为装饰城市环境的理想选择。

本公司产品线路板做过特殊的防水，防潮处理，超声波封管，长期使用不会对线路板造成任何损伤，因此提高了产品的使用寿命。

led护栏管分类

内控型：灯具内置微电脑处理器，内置降压、恒流和恒压电源。效果可选择：单段rgb七彩、假三段、假六段、真六段（顶图）、真八段、真12段。（每段相当于一个像素点，如六段72珠，每个像素就是 $72 \div 6 = 12$ 粒灯珠）。单段rgb七彩效果（下图为奶白管效果）：整体七彩渐变、跳变效果，无流水效果。适用于一些要求不高的场所，如政府部门，企事业单位等办公楼体。也可通过编号达到扫描流水效果。假三段、假六段效果（下图为透明管效果）：在单段rgb七彩的基础上改变rgb的位置，使其看上去具有三段或六段三色流水效果，具整体七彩渐变、跳变效果。

真六段、真八段、真12段效果：单色、七彩、跳变、渐变、追逐、流水、灰度、同步扫描、跑马等效果，段数越多，效果越丰富。可组成显示屏效果，显示一些简单图案。缺点是运行程序终生制外控型：灯具外置微电脑处理控制器，控制30-40米以上需要加接小分控，有的还需要头管。外接开关电源或ac12v/24v变压器。效果可选择：单段rgb七彩、六段、八段、12段、16段、32段。单段rgb七彩效果：同内控单段rgb七彩，只是控制器外置，同步性能更好。六段、八段、12段、16段、32段效果：单色、七彩、跳变、渐变、追逐、流水、灰度、同步扫描、跑马、堆积、拖尾、拉带、闭幕、全彩飘逸等效果，段数越多，效果越丰富。可组成显示屏效果，能显示图像文字等，方便改变程序，还可直接连接电脑控制，将电脑显示的内容直接显示于护栏管屏上。单色管：此类产品不需要控制器，没有变换效果，接通电源就一直发光。主要颜色有红(r)、绿(g)、蓝(b)、白、黄、紫及两色以上混色管等，适合要求不高的场所，如建筑物轮廓等。管型分类：d形管、圆型管、欧姆（ ）管及其他异形管。标准长度为1米，最长可做4米或按客户要求做异形管材。d形管规格：d17×14、d18×13、d23×29、d24×18、d26×24、d30×30、d50×37、d50×50、d50×60、d50×70、d80×60、d110×80等。圆型管规格：圆30、圆32、圆50、圆60、圆70、圆80、圆110等。欧姆（ ）管（铝材支架）规格：直径50型、直径80型等。异形管（铝材支架）规格：圆50、d23×29、d30×35、d50×58等。外罩分类：无纹全透明、带纹（粗纹/细纹）透明、半透明、奶白、彩色管等。透明管亮度最高，适合离地较高高空旷场所；半透明次之，适用于低楼层工程；奶白管亮度最低，但具有梦幻奇彩效果，适合近距离工程。外罩材质：选用抗紫外线、耐寒热极限老化、阻燃、高强度进口全新pc军工塑料（防弹玻璃材料），通过电脑挤出机拉管而成。pcb线路板分类：普通纸板：价格低廉，不适合做高压和户外工程；阻燃板：防火等级达到国际标准，适合做低频高压和户外工程，机械强度稍差，不能过度弯曲；半纤维板：比阻燃板的机械强度高，适合中频电路；全纤维板：电气性能及机械强度最好，适合高频电路，可适度弯曲。

7.led灯珠分类

led灯珠数量分类：有72粒、90粒、96粒、108粒、120粒和144粒之分，其中红绿蓝各占1/3，单色管除外。led灯珠发光角度：广角180度、120度、60度及聚光型。led灯珠颜色分类：红、绿、蓝、白、黄、紫led灯珠芯片分类：有方片、圆片、假方片之分。同尺寸的方片好于圆片。芯片越大，亮度越高，抗静电能力也越强，当然光衰也小，寿命更长。芯片的检测方式很多，但独特快捷有效的检测方法非一般水平是难以判断的，用户千万不要掉以轻心！

本产品的建议零售价是¥36.50，品牌是彩虹星照明，型号是CHX-001-LKD，功率是8（W），输入电压是220（V），控制方式是内控，尺寸是D50*37*1000（mm），灯头规格是G5，外壳材质是铝合金，发光角度是120（度），工作温度是-36-+65，寿命是50000（H），防护等级是IP65，LED灯珠颗数是96，分段是6段