

汽车用耐油管 丁腈 20米

产品名称	汽车用耐油管 丁腈 20米
公司名称	清河县广源密封件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:丁腈 长度:20米
公司地址	清河县马屯村
联系电话	86 0319 8055991 13803195494

产品详情

产品简介

该橡胶软管适用于内燃机等机械燃料回路流通油类介质使用，或芳香类物质 50%石油产品。胶管中间采用高强度聚脂纤维加强，具备良好的柔软性；不导电绝缘性。适合中低压力管路使用。本标准不包括用于液体燃油配给装备。技术参数：耐臭氧老化：标准实验箱内浓度50 + / -5pphm
温度40 + / -2 实验时间72t 无裂痕 耐热老化：标准老化箱内70 + / -1 72t
拉伸强度变化率-25%以内伸长率-30%以内 物理性能：伸长率内外胶层 300%胶管在-30 + / -2 5t环境下，弹性良好，弯曲对折180°后无龟裂及折断现象。耐腐蚀性能：内胶层耐油rma-b级，耐己烷腐蚀。并具备rma阻燃要求。结构：1.软管内层：nbr丁腈橡胶，rma-b等级（中等 / 高等耐油性）2.软管保护层：nbr丁腈橡胶，rma-b等级（中等 / 高等耐油性）3.中间加强层：聚脂纤维螺旋线 外表：光面，黑色。适用温度：-30 to 100 弯曲半径：自身直径尺寸x 10倍 包装：1.可供应的常用规格尺寸，压力，重量，长度，体积等参数见表格。2.双重保护标准包装：内层透明pe膜缠绕，外层编织条缠绕。

本产品的加工定制是是，材质是丁腈，长度是20米，管接头是无，温度范围是-20-80，爆破压力是10（m Pa），壁厚是2（mm），内径是8（mm），外径是10（mm），弯曲半径是2（mm），轴向负荷是100（kg），最高转速是5000（rpm），产地是河北，配件编号是1，适配车型是通用型，配套关系是适用