

2014汽车雨刷器 有骨雨刮器 U型接口通用型 雨刷雨刮

产品名称	2014汽车雨刷器 有骨雨刮器 U型接口通用型 雨刷雨刮
公司名称	清河县凯顺密封件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车雨刮器 型号:KS-YG
公司地址	清河县马屯村
联系电话	86 0319 6361093 13293120549

产品详情

正确维护雨刮器的六要点

1、定期检查雨刮器刮片。当发现雨刮器刮片严重磨损或脏污时应及时更换或清洗，否则将降低雨刮器的工作效能，影响驾驶员视线。清洗雨刮器刮片时，可用蘸有酒精清洗剂的棉纱轻轻擦去刮片上的污物。刮片不可用汽油清洗和浸泡，否则刮片会变形而影响其工作。

2、检查雨刮器工作情况时，应先用水润湿挡风玻璃，否则会刮伤玻璃，同时由于刮片摩擦阻力大，可能损伤刮片或烧坏电动机。打开雨刮片开关后，应注意电动机有无异响，尤其当雨刮器电机“嗡嗡”响而不动时，说明其机械传动部分已锈死或卡住，应立即关闭雨刮开关，以防烧坏电机。

3、使用中关闭雨刮开关后，雨刮器刮片应回到挡风玻璃下侧后停止。若停止位置不对，应加以调整。调整时可转动自动停止器的盖，顺时针转动停止位置缩短，逆时针转动则停止位置延长。4、冬季使用雨刮器时，若其刮片被冰冻住或被雪团卡住，应立即关闭开关，清除冰块、雪团后方可继续使用，否则会因刮片阻力过大而烧坏电机。

5、不要随意拆下电机。若因故障确需拆下电机时，切勿使电机跌落、碰撞。因为雨刮电机大多利用永

磁直流电机，其磁极多采用陶瓷材料，受冲击易损坏。雨刮电机多为封闭式，不可随意拆卸。必须拆卸时，要保持内部清洁，不可让铁屑之类的污物落入其中；装配时要给含油轴承的毛毡加注少许雨刷精。

如何检测您所选中的雨刷器是否工作正常？

1、将雨刷器拉起来，用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸，检查是否有损坏，及橡胶叶片的弹性状况。若叶片老化、硬化，出现裂纹，则此雨刷不合格需要及时更换。

2、将雨刷器开关置于各种速度位置处，检查不同速度下雨刷是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下，还要留意雨刷在运动时是否保持一定速度。

3、雨刷器在刮水状态时，如果出现摆幅不顺、不正常跳动，有噪音；橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合，而产生擦拭残留；或擦拭后玻璃面呈现水膜状态，玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留，那么雨刷为不合格。

4、您还可以通过听声音来辨别雨刷器的好坏，当刮水器电机“嗡嗡”作响而不能转动时，说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方，这时应立即关闭雨刷器开关，以防烧毁电机，说明该雨刷器为不合格。

另外更换雨刷片的工作也不复杂，可以自己动手。

安装方法：

1、取下原来的雨刷，把本品的雨刷扣下部按住，把扣翻开，雨刷臂勾住本品，盖回雨刷扣即可（若不明白可咨询卖家或到汽车美容店、修理店请师傅帮忙）。

2、使用雨刮前，请先清洗橡胶片上的所有灰灰。

3、如果挡风玻璃上有油、蜡、污物等异物，先处理干净后使用。否则雨刮片不能正常工作，会缩短使用寿命。

4、在雨中驾驶时喷洒清洗剂以便获得更好的擦拭效果和延长使用寿命。

特别说明：

1、建议1年更换1次雨刷片，多雨地区建议半年更换一次

2、在正常情况下，雨刷的寿命大约为1年，如果气候特别恶劣，比如温差大、紫外线强度高，寿命可能缩短；建议您定期检查，不要因小失大。

3、雨刷橡胶不仅要有足够的弹性、韧性和抗老化性能，表面还有一层石墨。正是这层石墨才使雨刷在玻璃上顺畅地滑动。石墨磨损殆尽后，雨刷会在玻璃上跳动，这时胶条就需要更换了。如果非等到胶条已经破损才更换，雨刷的钢丝或支架就会直接磨到玻璃，这样就会把前档玻璃划伤，得不偿失了。

4、雨刷器不可以代替擦车布清洁风挡玻璃雨刷只是在必要的时候才使用，平时不能代替擦车布清洁玻璃。另外，玻璃上附着许多沙粒，如果经常干擦，就会在玻璃上留下许多细小的划痕。

5、风挡清洗液可以用普通洗涤剂代替风挡清洗液的作用不只是清洁风挡玻璃，它还能保护雨刷胶条免受腐蚀。而普通的洗涤剂成分千差万别，有酸性也有碱性的，很多对橡胶有腐蚀。风挡玻璃刷不干净，肯定是雨刷器的问题

车型与尺寸：

该产品为通用型无需换臂雨刷片，适用于各种尺寸98%的车型，但您仍然需要了解您目前使用的是何种尺寸的雨刮，如果您的车型未在本店具体列出，请联系咨询！

尺寸换算成国际标准为

14英寸 = 350mm 16英寸 = 410mm 18英寸 = 450mm 19英寸 = 475mm 20英寸 = 500mm

21英寸 = 525mm 22英寸 = 550mm 24英寸 = 600mm 26英寸 = 650mm 28英寸 = 700mm

由于车型较多而且同一车型不同年份也可能造成雨刷片长度不同，购买前请您测量一下原车雨刷片长度，误差不超过2.5cm(1寸)都可以安装使用。

本产品的加工定制是是，类型是汽车雨刮器，型号是KS-YG，型式是有骨雨刷，适用车型是U型通用，刮臂总成是450（mm），刮拭角度是180（°），电机额定电压是12/24（V），雨刮范围是双面雨刮，材质是橡胶，尺寸是14寸--26寸，产地是冀清，配件编号是K S - 0 0 8 8，适配车型是99.9%车型，配套关系是适用