

# 引进先进技术的秸秆压块机 变废为宝的压块机 产能高 耗电低

产品名称	引进先进技术的秸秆压块机 变废为宝的压块机 产能高 耗电低
公司名称	曲阜市圣杰机械销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:圣杰 型号: SJ200
公司地址	山东曲阜市经济开发区电缆路
联系电话	86 0537 3191097 18953788176

## 产品详情

秸秆压块机在线客服qq: 1265976768 电话: 15345406178 山东曲阜圣杰机械山东玉米秸秆压块机-曲阜圣杰机械厂200、260、300、400型木屑/稻壳/棉杆/秸秆/杂草燃料块成型设备设备采用引进德国先进的锥形压轮技术,使两端与模盘内、外圈线速一致,不出现轮与模的错位摩擦,减少了阻力及压辊和模板磨损大,使用寿命短;轴承承受压力大,需经常更换的缺点。降低了动能损耗,压轮装配轴承较强的承受能力装配方式及压轮无限加大,使整机使用寿命延长5—7倍,产量提高30%降低了生产成本采用差速器万向节与电机直接连接,,摒弃传统机器(三角带传动)易打滑、死机的缺点。适应于将玉米杆、小麦秸秆、芝麻杆、棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆、树枝、锯末、杂草等废弃物,黏合率低、难以成型的物料经粉碎至3至50mm,含水率5-30之间,即可加工直径6--33mm。密度在0.8—1.4g/cm之间。发热量3500-5500大卡的秸秆燃料,该机还可适用于猪、牛、羊、鸡、兔、鱼颗粒饲料及生物菌肥、有机肥、复混肥等低温造粒。型号 产量(kg/h) 功率(kw) 价格(元) sj200 400-600

11 4580sj260 600-800 15

4896sj330 1000-1200 18.5 12800sj400 1200-1500 37

26800sj500 1500-2000 45 48600sj600 2500-3000 75

69000sj700 3200-3500 130 126000厂家直销,免除了中间商,生产者直接与用户见

面,简化了流通过程,缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。[4]zx— 秸秆燃料压块机厂家直销,免除了中间商,生产者直

接与用户见面,简化了流通过程,缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。设备性能:1、产能高、耗电低:zx— 秸秆燃料压块机型,每小时产能1000公斤—1500公斤,仅22千瓦电机。如无电力设施可用柴油机代替。2、价格低:成套设备包括粉碎机 输送机仅售16000元。3、物料适应性强:适应于将玉米杆、小麦秸秆、芝麻,棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆,树枝、锯末、杂草等可燃物料,经粉碎后,加压增密成型,即可成为发热量高的秸秆燃料,该燃料体积小,密度高,耐燃烧,便于储存和运输。各种生物质原料的成型,秸秆从粉状至50mm长度之间,含水率5%--30%之间,都能加工成型。4、电加热功能:全自动电加热装置,可调节物料的干湿度,解决不堵塞、不成型的难度。5、压轮自动调节功能:利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度,使物料不挤团、不闷机,保证出料成型的稳定。6、操作简单使用方便:自动化程度高,用工少,仅需3人,使用人工上料或输送机自动上料均

可。7、工艺流程：粉碎 运输 模压成型 成品入库技术参数：设备技术参数

产品技术参数 型号/参数 zx— 型号/参数 zx— 电机功率 30kw

原料长度 2—50mm产能 1500—2000公斤/每小时 原料含水率 5—30%外形尺寸 2000 × 900 × 1600 成品形状 圆柱形直径33mm重量 800公斤 成品密度 0.9—1.4g/cm<sup>3</sup>配套设备 粉碎机 输送带 成品热值 3500—5500大卡两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。来人考察可现场试机，不达产量报销往返车费。)适用范围广：适用于生活炉、气化炉、烘干炉、热水锅炉、蒸汽锅炉，并适用于生产沼气。噪音约40-60分贝。[5]zx— 秸秆燃料压块机厂家直销，免除了中间商，生产者直

接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。设备性能：1、产能高、耗电低：zx— 秸秆燃料压块机型，每小时产能1500公斤—2000公斤，仅22千瓦电机。如无电力设施可用柴油机代替。2、价格低：成套设备包括粉碎机 输送机仅售24600元。3、物料适应性强：适应于将玉米杆、小麦秸秆、芝麻，棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆，树枝、锯末、杂草等可燃物料，经粉碎后，加压增密成型，即可成为发热量高的秸秆燃料，该燃料体积小，密度高，耐燃烧，便于储存和运输。各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至50mm长度之间，含水率5%--30%之间，都能加工成型。4、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。5、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。6、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。7、工艺流程：粉碎 运输 模压成型 成品入库技术参数：设备技术参数

产品技术参数 型号/参数 zx— 型号/参数 zx— 电机功率 22kw

原料长度 2—50mm产能 1500—2000公斤/每小时 原料含水率 5—30%外形尺寸 2000 × 900 × 1600 成品形状 圆柱形直径33mm重量 1200公斤 成品密度 0.9—1.4g/cm<sup>3</sup>配套设备 粉碎机 输送带 成品热值 3500—5500大卡两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。来人考察可现场试机，不达产量报销往返车费。适用范围广：适用于生活炉、气化炉、烘干炉、热水锅炉、蒸汽锅炉，并适用于生产沼气。噪音约40-60分贝。在线客服qq：1265976768 电话：15345406178 山东曲阜圣杰机械

本产品的加工定制是是，品牌是圣杰，型号是SJ200，产品别名是山东玉米秸秆压块机