

水处理设备 阴阳离子交换

产品名称	水处理设备 阴阳离子交换
公司名称	广州市丰源化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:250L/H 工作压力:0.01-0.4 (Mpa)
公司地址	广州市番禺区大龙街新桥村泰安路31号之一
联系电话	86-02034008512 13902402707

产品详情

加工定制：是
型号：纤维过滤
酒损：0（%）
外形尺寸：1200x750x1500（mm）
适用范围：饮品店设备,酒厂设备,
冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,
其他

种类：水
电压：380（v）
灌装能力：1---20t（瓶/小时）
净重：200（kg）
营销：新品

品牌：丰源
功率：0.37（kw）
产品用途：用于饮用水的过滤
包装：无

本公司生产的中空纤维超滤组件采用螺纹活接形式，主要以分离有机大分子物、胶体、超微粒子、细菌等为主。对深度降浊、澄清、除菌和大分子物的浓缩等具有非常卓越的效果。

作用：中空纤维超滤组件采用螺纹活接形式，主要以分离有机大分子物质、胶体、超微粒子、细菌等为主，对深度降浊、澄清、除菌和大分子物质的浓缩等具有非常卓越的效果。超滤装置分超滤型与浓缩型两种类型，纯水产水量从0.3-20m³/h各类规格齐全，本公司超滤产品已在对各类水源、饮料、酱油、醋、酒类等澄清、截菌：医药、电子工业用纯水、超纯水制备；蛋白质、酶制剂等高分子物质的精制、浓缩等方面取得成功应用。一般超滤装置需另配泵和化学清洗装置。

工作压力：| 0.4mpa

饮水机功率：0.75kw。

运用高科技复合膜、高压膜外壳。

有自动物理化学膜清洗系统

有系统机架

有各类先进流量仪、压力表、控制阀。

本产品的加工定制是是，规格是250L/H，工作压力是0.01-0.4（Mpa），工作温度是0-45（ ），进水浊度是标准（mg/L），直径是200（mm），树脂层高度是1500（mm），高度是2000（mm），出水能力是0.8-1（m³/h），尺寸是标准（cm），设计产水量是0.8（t/h），设备净重是200（kg）