

# 聚丙烯离子交换器,离子交换柱

产品名称	聚丙烯离子交换器,离子交换柱
公司名称	太仓市神州化工防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:/ 工作压力:/( Mpa )
公司地址	太仓市沙溪镇民营科技园区
联系电话	13906225728

## 产品详情

### 离子交换器

本公司生产的聚丙烯离子交换器主要应用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中的制取纯水、硬水软化、药物和食品的脱色和提取、重要化工原料的回收以及污水处理等。其工作原理是让交换树脂中的离子同原水中的某些离子进行交换而将其除去，从而使水得到软化、净化。本设备的结构形式分为支脚立式和挂耳立式两种。规格有：dn250—dn800。性能特点：操作压力：负压： -0.1mpa、正压： 3kg/cm<sup>2</sup>操作温度：-10 ~ 100 耐腐蚀性强。重量轻：由于聚丙烯的比重（密度）仅为0.91-0.93，是树脂中较轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的运输、安装、维修均比较有利。本公司其它产品有：石墨改性聚丙烯降膜吸收器、冷凝器、换热器；聚丙烯废气净化塔、吸收塔、洗涤塔；贮槽、贮罐；真空计量槽、高位槽、缓冲罐；真空过滤器、过滤槽；聚丙烯水喷射真空机组、水喷射泵；聚丙烯防腐风机（4-72、9-26、9-28）及各种聚丙烯非标设备。

本产品的加工定制是是，规格是/，工作压力是/（ Mpa ），工作温度是/（ ），进水浊度是/（ mg/L ），直径是/（ mm ），树脂层高度是/（ mm ），高度是/（ mm ），出水能力是/（ m<sup>3</sup> / h ），尺寸是/（ cm ），设计产水量是/（ t/h ），设备净重是/（ kg ）