

阴.阳离子交换柱 100*1000

产品名称	阴.阳离子交换柱 100*1000
公司名称	高港区安康科教实验设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:100*1000 工作压力:0.30~0.65 (Mpa)
公司地址	暂无
联系电话	86 0523 86182933 13921707079

产品详情

一、阴、阳离子交换柱 逆流再生离子交换器是水处理专业中最常规、最经典的设备，它主要用于降低水中的硬度和碱度，使其成为软化水，设备在运行和再生时，液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求，可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂，成为阳、阴床或有机物清扫器。 出水水质：2-10us/cm

二、混合离子交换器 混合离子交换器是将阳、阴树脂混合物均匀后运行的纯水制备设备，相当于无数个阳、阴单床的组合，具有出水电阻率高的特点。为使阳、阴树脂的同时达到交换终点而同时再生，内填树脂高度一般为阳 阴=1 2。

出水水质：0.1-0.05us/cm

三、软化器

软化水的处理就是利用阳离子中可交换的阳离子，把水中所含的钙、镁离子交换出来。经软化后，水的硬度可降至0.03mmol/l以下，从而提高ro反渗透纯水机的除盐能力。

出水对电导率改变不大。

本产品的加工定制是是，规格是100*1000，工作压力是0.30~0.65（Mpa），工作温度是5~35（ ），进水浊度是5（mg/L），直径是100（mm），树脂层高度是800（mm），高度是1000（mm），出水能力是20（m³/h），尺寸是1650*2120*1640（cm），设计产水量是25（t/h），设备净重是200（kg），电渗析是纯水设备